



## NLT4MXX

Order No.: 1000869

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

#### Fiches NEUTRIK SPEAKON

Série de fiches Speakon pour des branchements haut-parleurs professionnels. Version solide, verrouillage, contacts protégés, entrée de câble avec pince de serrage.

- Résistance de passage < 2 mΩ
- Charge admissible 50 A (signal musique)
- Auto-extinguible selon la norme UL94V0

#### Fiche NEUTRIK SPEAKON femelle

- Corps métallique
- Résistant aux intempéries si enfichée
- Contact à souder 4 pôles pour conducteur jusqu'à 6 mm<sup>2</sup>
- Câble Ø 9-16 mm

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### NLT4MXX

Type	femelle
Type	SPEAKON NEUTRIK
Nombre	1
Type	résistant aux intempéries si enfiché
Couleur / Repère couleur	argent/bleu
Puissance nominale	250 V/40 A
Résistance isolation	> 10 GΩ
Tension d'isolement	DC 4 kV
Approbation	UL94HB, IEC68-2-20
Nombre de pôles	4
Entrée câble	Ø 9-16 mm
Section de câble adaptée	6 mm <sup>2</sup>
Branchements	cosses à souder
Protège-câble	pincés de serrage
Matériau	Nickel
Température fonc.	-30-+80 °C
Poids	73 g