



NR-254KS

Order No.: 0162480

Price upon request

PRODUCTINFOS

Haut-parleur à chambre de compression, résistant aux intempéries

- Système haut-parleur 4 Ω
- IP66, protégé contre les projections d'eau intenses
- Idéal pour des transmissions de paroles
- Boîtier plastique solide et compact
- Câble de branchement 2 conducteurs, 60 cm
- Avec étrier de montage et vis en acier galvanisé

TECHNICAL SPECIFICATIONS

NR-254KS

| | |
|------------------------------|------------|
| Actif / passif | passif |
| Technologie de transmission | filaire |
| Puissance admissible, totale | 25 W |
| Puissance (RMS) | 12 W |
| Impédance | 4 Ω |

NR-254KS

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Bande passante | 800-8000 Hz |
| Nombre de haut-parleurs | 1 |
| Pression sonore | 107 dB/W/m |
| Angle | H90°/V90° |
| Angle de diffusion horizontal | 90° |
| Angle de diffusion vertical | 90° |
| Matériau boîtier | plastique |
| Couleur | noir |
| Montage | étrier de montage |
| Type protection | IP66 |
| Température fonc. | -20 °C à +50 °C |
| Dimensions | 106 x 106 x 88 mm |
| Largeur | 106 mm |
| Hauteur | 106 mm |
| Profondeur | 88 mm |
| Poids | 1,08 kg |
| Entrées | connexion câble |
| Particularités | étanche |
| Dimensions emballage (l x H x P) | 0,145 x 0,125 x 0,15 m |
| Poids brut | 1,15 kg |
| Poids net | 1,082 kg |