



## NR-60KS

Order No.: 0163010

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

**Haut-parleur à chambre de compression, résistant aux intempéries**

avec une puissance très élevée

- Système haut-parleur 16  $\Omega$
- IP66, protégé contre les projections d'eau intenses
- Utilisation universelle pour l'intérieur et l'extérieur
- Boîtier plastique robuste, gris clair
- Etrier de montage en aluminium

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

#### NR-60KS

Actif / passif	passif
Technologie de transmission	filaire
Puissance admissible, totale	60 W
Puissance (RMS)	30 W

**NR-60KS**

Impédance	16 Ω
Bande passante	340-10000 Hz
Nombre de haut-parleurs	1
Pression sonore	103 dB/W/m
Angle	90°
Angle de diffusion horizontal	90°
Angle de diffusion vertical	90°
Matériau boîtier	plastique
Couleur	blanc
Montage	étrier de montage en aluminium
Type protection	IP66
Température fonc.	-20 °C à +50 °C
Dimensions	Ø 146 mm x 160 mm
Largeur	Ø 146 mm
Hauteur	Ø 146 mm
Profondeur	160 mm
Poids	2 kg
Entrées	connexion câble
Particularités	étanche
Dimensions emballage (l x H x P)	0,19 x 0,19 x 0,19 m
Poids brut	2,33 kg
Poids net	2,09 kg