



PA-1240

Order No.: 0170790

Price upon request

PRODUCTINFOS

Amplificateur-Mixeur Public Adress 5 zones mono

- 1 x 240 W
- 5 zones, contrôlables séparément
- Gong, son continu ou strident, Auto-Mute (atténuation automatique du volume des sources), gong 2 ou 4 sons réglable
- Egaliseur graves, aigus, Master, VU-mètre par LEDs, ventilateur régulé
- Modules pour d'autres fonctions disponibles en option
- Alimentation fantôme 17 V pour micros électret
- Branchement micro PA-1120RC (en option)
- Branchement pour micro PTT, PA-4000PTT ou PA-4300PTT
- Annonce automatique d'alarme par l'insert PA-1120DMT (en option)
- Fonctionnement secteur ou batterie 24 V
- Etrier de montage amovible

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PA-1240

Puissance de sortie, totale	340 W
Puissance nominale	240 W

PA-1240

Puissance sous 4 Ω	240 W
Puissance sous 100 V	240 W
Canaux	5
Zones	5
Entrées	2,5 mV/5 k Ω , 0,3 V/5 k Ω (Mic/Ligne), 0,3 V/15 k Ω (Ligne), 0,775 V/10 k Ω (préampli)
Bande passante	55-16000 Hz
Egaliseur graves	± 10 dB/100 Hz
Egaliseur aigus	± 10 dB/10 kHz
Rapport signal / bruit	> 70 dBA (Mic), > 80 dBA (Ligne)
Taux de distorsion	< 1 %
Alimentation fantôme	17 V
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/630 VA, DC24 V/27 A
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	630 VA
Tension fonctionnement (éventuellement alternative)	DC 24 V
Alimentation (éventuellement alternative)	DC 27 A
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	482 mm
Hauteur	133 mm
Profondeur	352 mm
Hauteur U	3
Poids	14 kg
Branchements	3 x combo jack 6,35/XLR (Mic/entrées ligne), 2 x RCA D/G (entrées ligne), 2 x RJ45 (micro PTT), contacts à vis (téléphone), 1 x jack 6,35 (préampli), 1 x jack 6,35 (ampli externe), 1 x RCA D/G (Record), contacts à vis (HP)
Dimensions emballage (l x H x P)	0,48 x 0,22 x 0,54 m
Poids brut	16,44 kg

PA-1240

Poids net

14,46 kg