



PA-312

Order No.: 0173640

Price upon request

PRODUCTINFOS

Amplificateur mixeur mono PA

- 1 x 120 W
- Fonctionnement silencieux grâce au concept de refroidissement sans ventilateur
- 3 entrées micro dont 1 symétrique
- Mic 1 / Ligne 1 avec sensibilité réglable, circuit prioritaire et Talkover auto réglable
- 2 entrées Ligne stéréo
- 1 entrée Téléphone pour centrales téléphones avec sortie audio
- Sorties HP par contact à vis
- 1 sortie Ligne
- Réglages de niveau d'entrée et de sortie
- Egaliseur 2 voies pour la sortie
- Alimentation fantôme 48 V pour canal 1, commutable
- Montage en rack 482 mm (19") avec étriers de montage livrés

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PA-312

Puissance de sortie, totale	160 W
Puissance nominale	120 W
Puissance sous 4 Ω	120 W
Puissance sous 8 Ω	60 W
Puissance sous 16 Ω	30 W

PA-312

Puissance sous 100 V	120 W
Canaux	Canaux entrée :1 canaux sortie : 6
Entrées	5 mV/600 Ω (Mic), 350 mV/10 k Ω (Aux), 1 V/10 k Ω (téléphone)
Bande passante	50-16000 Hz
Egaliseur graves	± 10 dB/100 Hz
Egaliseur aigus	± 10 dB/10 kHz
Rapport signal / bruit	66 dB (Mic) 80 dB (Aux)
Taux de distorsion	< 0,5 %
Alimentation fantôme	48 V
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/450 VA
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	450 VA
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	430 mm
Hauteur	88 mm
Profondeur	335 mm
Hauteur U	2
Poids	7,8 kg
Branchements	1 x jack 6,35/XLR (Combo) 1 x jack 6,35 (Mic1) 2 x jack 6,35 (Mic2-3) 2 x RCA D/G (Aux1-2) borniers à vis (téléphone) 1 x RCA D/G (ligne out), contacts à vis (haut-parleur)
Dimensions emballage (l x H x P)	0,44 x 0,18 x 0,53 m
Poids brut	11,95 kg
Poids net	9,13 kg