



PA-4000RC

Order No.: 0236010

Price upon request

PRODUCTINFOS

Microphone de table avec fonction commande, 4 zones

à brancher au PA-40120 et PA-6040MPX

- 4 touches de sélection de zones pour activer une ou plusieurs zones
- Touche All Call pour activer les 4 zones
- Gong auto via touche annonce micro (Talk)
- Affichages par LEDs pour les inters de zones (Busy, Emergency), Power, Mic Fault, Signal et Talk
- Micro électret col de cygne intégré
- Sensibilité micro réglable
- Gong activable et déconnectable
- Alimentation 24 V par PA-40120 ou PA-6040MPX
- Deux prises RJ45 pour brancher au PA-40120 ou PA-6040MPX ou bloc secteur 24 V optionnel et à d'autres PA-4000RC
- Livré avec module de branchement pour PA-40120 et PA-6060MPX
- Possibilité de brancher jusqu'à 32 PA-4000RC par bus au PA-40120 ou PA-6040MPX
- Cordon de branchement 3 m (Cat5e), livré

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PA-4000RC

Type	microphone de table PA
Type transmission	filaire
Caractéristique	omnidirectionnel
Alimentation	via PA-40120, PA-6040MPX ou bloc secteur 24 V optionnel
Température fonc.	0-40 °C
Poids	0,9 kg
Câble	Cat5e, 3 m
Branchements	2 x RJ45
Dimensions emballage (l x H x P)	0,16 x 0,18 x 0,375 m
Poids brut	1,202 kg
Poids net	0,9 kg