



PA-4120D

Order No.: 1000015

Price upon request

PRODUCTINFOS

Amplificateur PA, 4 canaux, classe D

- 4 x 120 W
- Concept classe D avec rendement élevé pour diminuer les coûts énergétiques
- Ventilateur régulateur de température en continu
- Connexion pour interrupteur externe marche/arrêt
- Connexion pour interrupteur externe Mute
- Affichage LED pour les fonctions Protect, Clip, signal et fonctionnement 100 V/4 Ω

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PA-4120D

Puissance de sortie, totale	480 W
Puissance nominale	480 W
Puissance sous 4 Ω	4 x 120 W
Puissance sous 100 V	4 x 120 W
Impédance de sortie	100 V/83 Ω, 4 Ω
Canaux	4
Entrées	775 mV/20 kΩ, sym.
Bande passante	80-16000 Hz
Rapport signal / bruit	> 95 dB(A)
Taux de distorsion	< 0,1 %
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/850 VA

PA-4120D

Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	850 VA
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	483 mm
Hauteur	52 mm
Profondeur	320 mm
Hauteur U	1
Poids	5,1 kg
Branchements	contacts à vis (entrées), contacts à vis (haut-parleurs)
Dimensions emballage (l x H x P)	0,54 x 0,14 x 0,39 m
Poids brut	6,05 kg
Poids net	5,12 kg