



PA-4300PTT

Order No.: 0230980

Price upon request

PRODUCTINFOS

Microphone de table PA avec fonction commande PTT

à brancher au PA-1120, PA-1240, PA-2420Z, PA-6010Z ou PA-6020Z

- Gong auto par touche annonce micro (Talk)
- Gong activable et désactivable
- LED pour Talk et Busy
- Alimentation via amplificateur relié
- Prise RJ-45 à brancher au PA-4300PTT avec interrupteur Slave / Priorité

3 PA-4300PTT peuvent être reliés par amplificateur.

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent . Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PA-4300PTT

Type	microphone de table
Type transmission	filaire
Caractéristique	omnidirectionnel
Alimentation	via amplificateur
Température fonc.	0-40 °C
Poids	695 g
Branchements	RJ45
Dimensions emballage (l x H x P)	0,14 x 0,18 x 0,375 m
Poids brut	0,96 kg
Poids net	0,695 kg

PA-4300PTT

Poids net	0,695 kg
-----------	----------