



# PA-6040MPX

Order No.: 0174760

**Price upon request**

## PRODUCTINFOS

### Table de mixage 4 zones

pour applications universelles multi-pièces.

- 4 zones avec possibilité de routage au choix de tous les canaux d'entrée
- 4 entrées micro / ligne par prises combo
- 2 entrées ligne stéréo par prises RCA
- Canaux d'entrée avec réglage de gain, égaliseur 2 voies et interrupteur Zone Routing
- Entrées micro avec alimentation fantôme 15 V commutable individuellement
- Entrée Paging indépendante, routable sur toutes les zones
- 4 sorties zones, réglables séparément
- Sortie Moniteur et Record
- Branchement pour interrupteur gong externe par entrée micro/ligne, gong 2 / 4 sons ou sirène réglable
- Branchement pour micro PA-4000PTT
- Branchement optionnel pour 32 microphones PA-4000RC au plus
- Contrôle via VU-mètre des zones
- Fonctionnement secteur ou alimentation de secours 24 V

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### PA-6040MPX

Canaux	6
Zones	4

**PA-6040MPX**

Entrées	2,5 mV/5 k $\Omega$ , sym., 250 mV/15 k $\Omega$ , sym. (Mic/Ligne), 250 mV/15 k $\Omega$ (Ligne), 250 mV/10 k $\Omega$ (Tel.-Paging)
Bande passante	20-20000 Hz
Egaliseur graves	$\pm 10$ dB/100 Hz
Egaliseur aigus	$\pm 10$ dB/10 kHz
Rapport signal / bruit	> 65 dB (Mic), > 87 dB (Ligne)
Taux de distorsion	< 1 %
Alimentation fantôme	15 V
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/15 VA, DC 24 V/500 mA
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	15 VA
Tension fonctionnement (éventuellement alternative)	DC 24 V
Alimentation (éventuellement alternative)	DC 500 mA
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	482 mm
Hauteur	90 mm
Profondeur	305 mm
Hauteur U	2
Poids	4,4 kg
Branchements	4 x combo jack 6,35/XLR (Mic/Ligne), 2 x RCA D/G (Ligne), 4 x jack 6,35 (entrées zones), bornier à vis / pince (Paging), bornier à vis / pince (Gong), 1 x RJ45 (Mic PTT), 4 x XLR (sorties zones), 1 x jack 6,35 (Monitor), 1 x RCA D/G (Record)
Dimensions emballage (l x H x P)	0,395 x 0,17 x 0,55 m
Poids brut	5,77 kg
Poids net	4,47 kg