



PA-924

Order No.: 0175060

Price upon request

PRODUCTINFOS

Amplificateur mixeur mono PA

- 1 x 240 W
- 4 entrées microphone / Ligne symétriques avec priorité commutable
- 4 entrées ligne stéréo
- Sorties haut-parleurs par contacts à vis
- Sortie ligne symétrique
- Sortie Record
- Possibilité de repiquage par exemple pour des appareils à effets, égaliseurs, contrôleurs de feedback
- Gong 2/4 sons déclenchable de manière externe
- Réglage de niveau en entrée et sortie
- Egaliseur 2 voies pour la sortie
- Alimentation fantôme 48 V commutable pour entrées micro
- Ventilateur régulé par la température
- Alimentation secteur ou courant de secours 24 V
- Etriers de montage amovibles

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PA-924

| | |
|-----------------------------|-------|
| Puissance de sortie, totale | 340 W |
| Puissance nominale | 240 W |
| Puissance sous 4 Ω | 240 W |

PA-924

| | |
|---|--|
| Puissance sous 100 V | 240 W |
| Canaux | 5 |
| Entrées | 2,5-100 mV (Mic), 350 mV (Ligne) |
| Bande passante | 50-16000 Hz |
| Egaliseur graves | ± 10 dB/100 Hz |
| Egaliseur aigus | ± 10 dB/10 kHz |
| Rapport signal / bruit | > 75 dB |
| Taux de distorsion | < 0,1 % |
| Alimentation fantôme | 48 V |
| Alimentation | ~ 230 V/50 Hz/640 VA, DC 24 V/18 A |
| Tension alimentation | ~ 230 V |
| Fréquence secteur | 50 Hz |
| Consommation fonctionnement | 640 VA |
| Tension fonctionnement (éventuellement alternative) | DC 24 V |
| Alimentation (éventuellement alternative) | DC 18 A |
| Température fonc. | 0-40 °C |
| Largeur | 482 mm |
| Hauteur | 95 mm |
| Profondeur | 390 mm |
| Hauteur U | 2 |
| Poids | 13 kg |
| Branchements | 4 x XLR (Mic), 4 x RCA D/G (Ligne), 1 x XLR (Line Out), 1 x RCA D/G (Ligne Out), contacts à vis (haut-parleur) |
| Dimensions emballage (l x H x P) | 0,54 x 0,195 x 0,505 m |
| Poids brut | 16,12 kg |
| Poids net | 13,21 kg |