



## PAB-512/BL

Order No.: 0248240

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

#### **Les enceintes professionnelles de la série 500,**

avec ébénisterie ABS trapézoïdale, ont été conçues pour une utilisation professionnelle. Elles sont dotées d'une membrane protégée contre l'humidité.

#### **Enceinte professionnelle, 500 W, 8 Ω**

- Système Fullrange puissant, rendement élevé
- Ebénisterie ABS robuste
- Haut-parleur de grave 30 cm (12") avec saladier aluminium et membrane traitée
- Haut-parleur d'aigu 25 mm (1", bobine 44 mm)
- Système bass-reflex
- Filtre de fréquences de grande qualité
- Possibilités de positionnement et d'installations multiples
- Filetage M8 sur la face supérieure et la face inférieure
- 2 x bornier Speakon NEUTRIK, in/out
- Insert pour pied, poignée de transport ergonomique

**SOUNDCHECK 02/2018**

“Un amplificateur stéréo très bien équipé et puissant. Dans le test, nous avons relié le STA-1500A avec deux enceintes PAB-212MK2. Le résultat est satisfaisant. Même pour des volumes élevés, le Low-End était puissant, avec une clarté marquée des transitions. La plage des médiums était équilibrée, très ouverte et linéaire ; même lorsque nous avons monté le volume, le limiteur du STA-1500A a fait son job ; aucune distorsion n'a été perçue. Après notre test avec les PAB-212MK2, nous ne pouvions pas nous résigner. Nous avons branché deux PAB-512/BL [...]. Le STA-1500A avec les PAB-512/BL a délivré un son puissant et clair, tel qu'on le connaît venant de systèmes bien plus importants.”

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### PAB-512/BL

Actif / passif	passif
Technologie de transmission	filaire
Puissance admissible, totale	500 W
Puissance (RMS)	250 W
Impédance	8 $\Omega$
Bande passante	55-18500 Hz
Système	bass-reflex Fullrange 12/2
Graves	grave 30 cm (12")
Aigus	Haut-parleur aigu à pavillon 25 mm (1", bobine 44 mm)
Dimensions haut-parleur	30 cm (12")
Pression sonore	102 dB/W/m
Pression sonore nominale max.	125 dB
Matériau boîtier	plastique
Couleur	bleu
Montage	insert filetage M8, insert pour pied
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	395 x 590 x 300 mm
Largeur	395 mm
Hauteur	590 mm
Profondeur	300 mm
Poids	18 kg
Entrées	1 x SPEAKON NEUTRIK
Sorties	1 x NEUTRIK-SPEAKON, par. out
Accessoires	PAB-512BAG
Dimensions emballage (l x H x P)	0,47 x 0,67 x 0,38 m
Poids brut	23,9 kg
Poids net	19,74 kg

