



PSUB-15AKA

Order No.: 0254320

Price upon request

PRODUCTINFOS

Les subwoofers puissants et compacts avec modules actifs 2.1 intégrés offrent une multitude d'applications.

Ils sont la base pour constituer de petites ou moyennes installations compactes sans besoin de transport pour des systèmes amplifiés supplémentaires. Les entrées micro et ligne sont mixables, le rattachement du subwoofer à des satellites passifs dans une autre plage est réglable. Le signal mixé peut être dirigé via le Pre-Out stéréo vers d'autres systèmes.

Subwoofer professionnel actif 2.1, 1200 W

- Système subwoofer bass-reflex actif, ébénisterie bois
- Module actif 2.1 intégré
- Puissance : SUB : 500 W SAT : 2 x 150 W
- Grave 38 cm (15") à long débattement
- Entrée ligne stéréo + Mic avec réglage de gain
- Fréquence de coupure réglable 80-250 Hz
- Egaliseur 2 voies pour graves et aigus, balance
- Limiteur intégré, LED Clipping
- Réalisation de grande qualité, poignées de transport
- Grille sur face avant, insert pour pied, pieds caoutchouc

Soundcheck 04/2013

" Avec les enceintes IMG Stage Line, PAB-308/SW et PSUB-15AKA, on a un ensemble délivrant un son important malgré des dimensions relativement petites. Il convient de mettre en avant la plage de compréhension excellente de la PAB-308/SW. On comprend chaque mot chanté par le chanteur et sans avoir besoin de l'aide d'un égaliseur."

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PSUB-15AKA

Actif / passif	actif
Technologie de transmission	filaire
Puissance de sortie, totale	1200 W
Puissance (RMS)	500 W (SUB), 2 x 150 W (SAT)
Bande passante	30-250 Hz
Rapport signal / bruit	> 74 dB
Signal d'entrée	880 mV-7 V (Ligne) 30 mV (Mic)
Système	bass-reflex
Graves	grave 38 cm (15")
Nombre de haut-parleurs	1
Dimensions haut-parleur	38 cm (15")
Pression sonore nominale max.	124 dB
Angle	non directionnel
Matériau boîtier	bois
Couleur	noir
Montage	insert pour pied
Température fonc.	0-40 °C
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/1870 VA
Dimensions	600 x 500 x 580 mm
Largeur	600 mm
Hauteur	500 mm
Profondeur	580 mm
Poids	44 kg
Entrées	XLR D/G, sym. RCA D/G, asym. jack 6,35, asym.
Sorties	RCA D/G NEUTRIK-SPEAKON L/R (Sat > 150 Hz)

PSUB-15AKA

Dimensions emballage (l x H x P) 0,73 x 0,66 x 0,76 m

Poids brut 52,9 kg

Poids net 44,82 kg