



SA-160BT

Order No.: 0256010

Price upon request

PRODUCTINFOS

Mini amplificateur stéréo, 2x30 W

avec interface Bluetooth, NFC et télécommande

- Amplificateur audio Hi-Fi intégré
- Pour haut-parleurs d'impédance 8 Ω
- Réglage de volume avec fonction intégrée de sélection de sources, affichage LED
- Communication NFC
- Borniers haut-parleurs plaqués or
- 1 entrée stéréo par prises RCA femelles D/G
- 1 sortie ligne par jack 3,5 femelle stéréo
- Antenne fixe
- Boîtier métallique
- Alimentation par bloc secteur livré

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36

28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil et ne faites rien tomber dans les ouïes de ventilation car, en cas de mauvaise manipulation, vous pouvez subir une décharge électrique.

Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent. Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur en tirant la fiche.

La chaleur dégagée par l'appareil doit être évacuée par une circulation d'air correcte. N'obstruez pas les ouïes de ventilation du boîtier.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SA-160BT

Puissance de sortie, totale	2 x 60 W
Puissance nominale	60 W
Puissance sous 8 Ω	2 x 30 W
Canaux	2
Entrées	660 mV/10 k Ω
Bande passante	20-20000 Hz
Rapport signal / bruit	> 99 dB(A)
Alimentation	via bloc secteur livré
Courant de repos	100 mA
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	150 mm
Hauteur	49 mm
Profondeur	122 mm
Poids	610 g

SA-160BT

Branchements	1 x RCA D/G (ligne), 4 x bornes HP
Dimensions emballage (l x H x P)	0,21 x 0,07 x 0,3 m
Poids brut	1,26 kg
Poids net	0,995 kg

SA-160BT

Poids net	0,995 kg
-----------	----------