



SA-230/SW

Order No.: 0250740

Price upon request

PRODUCTINFOS

Amplificateur mixeur stéréo universel, 50 W

Chantez ! La configuration claire du SA-230/SW invite à écouter la musique et à en faire. Une des trois sources stéréo ligne et une des trois sources micro mono peuvent être facilement mixées ensemble. Les fonctions "Karaoke One Touch" et "Vocal Partner" sont disponibles pour des CDs/DVDs karaoké. Un écho digital réglable peut être mixé aux canaux micro comme effet. Le concept de refroidissement sans ventilateur de l'amplificateur permet un fonctionnement silencieux. Des systèmes modernes de coupure de circuit garantissent une grande sécurité de fonctionnement en cas de surcharge, surchauffe et court-circuit.

- Fonctionnement silencieux grâce au concept de refroidissement sans ventilateur
- 3 entrées Ligne stéréo
- 3 entrées micro mono, en façade, chacune avec réglage de gain
- Echo digital réglable pour les entrées micro
- Fonction Karaoké
- Fonction Partenaire vocal
- LEDs pour la surcharge et les entrées Ligne actives
- Réglages pour volume, graves, aigus, balance et écho digital
- Sortie Record stéréo (enregistrement)
- Possibilité de montage en rack 482 mm (19"), 1 U avec les étriers de montage livrés

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SA-230/SW

Puissance de sortie, totale	2 x 50 W
Puissance nominale	50 W
Puissance sous 4 Ω	2 x 25 W

SA-230/SW

Puissance sous 8 Ω	2 x 20 W
Canaux	2
Entrées	175 mV/8 k Ω (Ligne) 2,5 mV/3,5 k Ω (Mic)
Bande passante	20-20000 Hz
Egaliseur graves	$\pm$ 10 dB
Egaliseur aigus	$\pm$ 10 dB
Rapport signal / bruit	62 dB
Alimentation	$\sim$ 230 V/50 Hz/150 VA
Tension alimentation	$\sim$ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	150 VA
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	432 mm
Hauteur	45 mm
Profondeur	275 mm
Hauteur U	1
Poids	3,8 kg
Branchements	1 x RCA D/G (Ligne), 1 x jack 6,35 (Mic), 1 x RCA D/G (Rec), 4 x bornier HP (HP)
Dimensions emballage (l x H x P)	0,27 x 0,055 x 0,43 m
Poids brut	4,42 kg
Poids net	3,86 kg