



## SA-250/SW

Order No.: 0253390

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

#### Amplificateur mixeur stéréo universel, 100 W

Chantez ! La configuration claire du SA-250/SW invite à écouter la musique et à en faire. Une des trois sources stéréo ligne et une des trois sources micro mono peuvent être facilement mixées ensemble. Les fonctions "Karaoke One Touch" et "Vocal Partner" sont disponibles pour des CDs/DVDs karaoké. Un écho digital réglable peut être mixé aux canaux micro comme effet. Le concept de refroidissement sans ventilateur de l'amplificateur permet un fonctionnement silencieux. Des systèmes modernes de coupure de circuit garantissent une grande sécurité de fonctionnement en cas de surcharge, surchauffe et court-circuit.

- Fonctionnement silencieux grâce au concept de refroidissement sans ventilateur
- 3 entrées Ligne stéréo
- 3 entrées micro mono, en façade, chacune avec réglage de gain
- Echo digital réglable pour les entrées micro
- Fonction Karaoké
- Fonction Partenaire vocal
- LEDs pour la surcharge et les entrées Ligne actives
- Réglages pour volume, graves, aigus, balance et écho digital
- Sortie Record stéréo (enregistrement)
- Possibilité de montage en rack 482 mm (19"), 1 U avec les étriers de montage livrés

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

#### SA-250/SW

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Puissance de sortie, totale | 2 x 100 W |
| Puissance nominale          | 100 W     |
| Puissance sous 4 Ω          | 2 x 50 W  |

**SA-250/SW**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Puissance sous 8 $\Omega$        | 2 x 30 W  |
| Canaux                           | 2   |
| Entrées                          | 175 mV/8 k $\Omega$ (Ligne)<br>2,5 mV/3,5 k $\Omega$ (Mic)                                |
| Bande passante                   | 20-20000 Hz   |
| Egaliseur graves                 | $\pm$ 10 dB   |
| Egaliseur aigus                  | $\pm$ 10 dB   |
| Rapport signal / bruit           | 62 dB   |
| Alimentation                     | $\sim$ 230 V/50 Hz/210 VA   |
| Tension alimentation             | $\sim$ 230 V  |
| Fréquence secteur                | 50 Hz   |
| Consommation fonctionnement      | 210 VA  |
| Température fonc.                | 0-40 °C   |
| Largeur                          | 432 mm  |
| Hauteur                          | 45 mm   |
| Profondeur                       | 275 mm  |
| Hauteur U                        | 1   |
| Poids                            | 4,5 kg  |
| Branchements                     | 1 x RCA D/G (Ligne),<br>1 x jack 6,35 (Mic),<br>1 x RCA D/G (Rec),<br>4 x bornier HP (HP) |
| Dimensions emballage (l x H x P) | 0,27 x 0,055 x 0,43 m   |
| Poids brut                       | 5,42 kg   |
| Poids net                        | 4,72 kg   |