



SIEM-2/5

Order No.: 0255530

Price upon request

PRODUCTINFOS

Systeme In Ear Monitoring

Systeme In Ear Monitor mono UHF PLL

- 16 Presets de canaux
- Limiteur intégré
- Sorties boucle sur la face arrière
- Puissance d'émission commutable
- Livré avec un écouteur IE-1
- Installation en rack 482 mm (19") de 2 SIEM-2/5 dans une unité grâce au cadre de montage DR-900SET, optionnel

Restrictions ou déclarations nécessaires dans l'U.E.

Reportez-vous aux conseils sur les systèmes sans fil dans le chapitre "INFORMATIONS IMPORTANTES".

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SIEM-2/5

Généralités

Type	ystème In-Ear Monitor
Plage de fréquence porteuse	518-542 MHz
Bande passante audio	40-18000 Hz
Canaux	2
Durée de fonctionnement	> 8 h
Température fonc.	0-40 °C
Données émetteur	
Puissance émetteur	10/50 mW
Alimentation émetteur	~ 100-240 V via bloc secteur livré
Largeur émetteur	210 mm
Hauteur émetteur	42 mm
Profondeur émetteur	180 mm
Poids émetteur	460 g
Branchements émetteur	2 x Combo (In) 2 x jack 6,35, sym. (Loop-Out)
Données récepteur	
Récepteur alimentation	2 x batterie R6, alcaline (non livrée)
Largeur récepteur	75 mm
Hauteur récepteur	160 mm
Profondeur récepteur	32 mm
Poids récepteur	90 g
Branchements récepteur	jack 6,35 stéréo