



SPE-32/WS

Order No.: 0105630

Price upon request

PRODUCTINFOS

Haut-parleur Hi-Fi mur et plafond, 8 Ω

- Version 2 voies avec tweeter à dôme orientable
- Boîtier plastique avec grille de protection métallique
- En ABS, auto-extinguible selon UL94V0
- Qualités sonores particulièrement bonnes
- Pour murs et plafond d'épaisseur 8-35 mm

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SPE-32/WS

Impédance (Z)	8 Ω
Technologie de transmission	filaire
Bande passante	40-20000 Hz
Fréquence résonance (fs)	37 Hz
Puissance nominale (RMS)	50 W
Puissance musique (max)	100 W

SPE-32/WS

Pression sonore	89 dB/W/m
Découpe	330 x 225 mm
Profondeur de montage	87 mm
Dimensions	358 x 256 x 97 mm
Largeur	358 mm
Hauteur	256 mm
Profondeur	97 mm
Couleur	blanc
Température fonc.	0-40 °C
Poids	2,19 kg
Unité d'emballage	1
Type haut-parleur	200
Dimensions emballage (l x H x P)	0,3 x 0,135 x 0,4 m
Poids brut	2,53 kg
Poids net	2,19 kg