



SPEECH-500/GR

Order No.: 0176210

Price upon request

PRODUCTINFOS

Le SPEECH-500 est la solution professionnelle

pour une transmission exigeante de discours et de musique et est doté des technologies les plus innovantes. Le pupitre peut, via un entraînement électronique être réglé en hauteur. Un ordinateur portable peut être placé dans un compartiment dédié, à deux niveaux et éclairé, sous la vitre de sécurité translucide. Le système actif électronique intégré, la technologie sans fil UHF PLL avec module émetteur et récepteur répondent à toutes les exigences. Ainsi, en mode Audio Link, on peut gérer, sans fil, plusieurs systèmes actifs équipés de récepteurs radio correspondants (par exemple série TXA-800 et TXA-1000).

Pupitre professionnel avec système audio amplifié intégré sans fil, réglable en hauteur

- Amplificateur-Mixeur 4 canaux intégré avec limiteur, 50 W
- Hauteur du pupitre réglable électriquement de 85 à 125 cm
- Pupitre avec vitre de sécurité translucide et compartiment pour ordinateur portable éclairé
- Récepteur UHF PLL intégré (TXA-1822MR) avec 2 x 16 fréquences réglables (863,1-864,9 MHz) avec système Diversity, émetteurs correspondants comme TXA-800HSE ou TXA-800HT, en option
- Émetteur UHF-PLL intégré (TXA-802MT) avec 16 fréquences réglables (863,1-864,9 MHz) pour voies de transmission audio radio
- 3 entrées par prise combi Mic (XLR)/Ligne (jack 6,35), entrée stéréo Ligne (RCA), réglage Gain, égaliseur 3 voies pour les entrées combi

- 2 x prises XLR absorbant les chocs sur le pupitre pour 2 microphones col de cygne optionnels (configurant respectivement une entrée micro), microphone correspondant EMG-650P, en option
- Prise XLR supplémentaire pour lampe col de cygne à LED (lampe non livrée)
- Alimentation fantôme 24 V pour entrée Mic 1 et 2
- 1 sortie Ligne stéréo par prises RCA
- Système haut-parleur avec 2 voies avec grave 30 cm (12") et pavillon aigu (1")
- Ebénisterie de grande qualité
- Décor standard : gris, laqué
- Support porte-nom avec fixation à pince
- 3 supports complémentaires pour documents ou autres
- 2 roulettes avec frein et 2 roulettes fixes

Pas de déclaration nécessaire dans l'U.E.

Livré sans ordinateur portable

Disponible également dans d'autres couleurs :

En plus du décor standard "gris laqué", vous pouvez sélectionner votre couleur ou décor parmi 20 options : aulne, pomme, hêtre, hêtre sombre, chêne italien, chêne rouge, chêne rustique, cerisier, merisier, cerisier clair, acacia tabac, noyer sombre, noyer clair, quetsche, abricot, bleu pigeon, vanille, gris et blanc. Délai et prix sur demande.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SPEECH-500/GR

Puissance nominale (P_{RMS})	50 W
Puissance de sortie, totale	100 W
Bande passante	50-20000 Hz
Fréquence porteuse	863,1-864,9 MHz
Portée	≤ 30 m
Entrées	24 mV (Mic1-2, haut), 4,5 mV (Mic1-3), 150 mV (Line1-3), 400 mV (Line)
Pression sonore max.	114 dB
Egaliseur, graves	±12 dB/60 Hz
Egaliseur, médiums	±7 dB/1 kHz
Egaliseur, aigus	±12 dB/15 kHz

SPEECH-500/GR

Alimentation	~ 230 V/50 Hz/135 VA
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	800 x 850-1250 x 570 mm
Poids	52 kg
Branchements	3 x XLR (Mic), 3 x jack 6,35 (Ligne), 1 x RCA D/G (Ligne In), 1 x RCA D/G (Ligne Out)