



STA-1508

Order No.: 0244300

Price upon request

PRODUCTINFOS

Amplificateur professionnel 8 canaux

avec limiteur intégré

- Entrées symétriques
- Filtres passe-haut et passe-bas par canal, commutables
- Réglage de niveau sur face arrière, protégé contre les manipulations
- Fonctionnement bridgé 8 Ω possible
- VU-mètre à LED et témoin de surcharge (Clip) par canal
- Démarrage souple
- Interrupteur Groundlift
- Temporisation d'allumage des haut-parleurs
- Refroidissement par ventilateur
- Protection contre les courts-circuits, surchauffes et présence de tension continue aux sorties

TECHNICAL SPECIFICATIONS

STA-1508

Puissance de sortie, totale	1800 W
Puissance nominale	1280 W

STA-1508

Puissance sous 4 Ω	8 x 160 W
Puissance sous 8 Ω	8 x 100 W
Puissance sous mode bridgé 8 Ω	4 x 320 W
Canaux	8
Entrées	0,7 V/20 k Ω
Bande passante	12-20000 Hz
Filtre de fréquences	oui
Fréquence de coupure	240 Hz
Limiteur intégré	oui
Rapport signal / bruit	> 80 dB
Atténuation	> 60 dB
Taux de distorsion	< 0,1 %
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/2400 VA
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	2400 VA
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	482 mm
Hauteur	132 mm
Profondeur	310 mm
Hauteur U	3
Poids	16,6 kg
Branchements	8 x XLR 3 pôles, sym. 8 x bornier à vis
Dimensions emballage (l x H x P)	0,52 x 0,23 x 0,43 m
Poids brut	17,92 kg
Poids net	16,68 kg