



## TS-C30-700/T

Order No.: 0163720

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

#### Colonne sonore PA résistante aux intempéries

avec certification EN-54-24

- Ligne 100 V
- 6 x large bande 7,7 cm (3") avec imperméabilisation humidité
- 3 réglages de puissance 30/15/7,5 W
- Branchement par borniers céramique avec thermo-fusible dans le boîtier
- 2 x presse-étoupes PG9
- Boîtier aluminium robuste, avec revêtement synthétique, grille de protection en façade
- Le haut-parleur possède la conformité selon le British Standard BS 5839, partie 8
- Livrée avec support mural plastique inclinable et orientable

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

#### TS-C30-700/T

Actif / passif

passif

**TS-C30-700/T**

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Technologie de transmission      | 100 V                     |
| Puissance admissible, totale     | 30 W                      |
| Puissance (RMS)                  | 30/15/7,5 W               |
| Bande passante                   | 200-17000 Hz              |
| Large bande                      | 6 x 77 mm                 |
| Nombre de haut-parleurs          | 6                         |
| Dimensions haut-parleur          | 7,5 cm (3")               |
| Pression sonore                  | 97 dB/W/m                 |
| Pression sonore nominale max.    | 109 dB                    |
| Angle                            | H160°/V26°                |
| Angle de diffusion horizontal    | 160°                      |
| Angle de diffusion vertical      | 26°                       |
| Matériau boîtier                 | aluminium                 |
| Couleur                          | aluminium blanc, RAL 9006 |
| Montage                          | support mural             |
| Type protection                  | IP66                      |
| Température fonc.                | -20 °C à +90 °C           |
| Dimensions                       | 100 x 700 x 92 mm         |
| Largeur                          | 100 mm                    |
| Hauteur                          | 700 mm                    |
| Profondeur                       | 92 mm                     |
| Poids                            | 3,8 kg                    |
| Entrées                          | Bornes à vis en céramique |
| Dimensions emballage (l x H x P) | 0,18 x 0,19 x 0,79 m      |
| Poids brut                       | 4,39 kg                   |
| Poids net                        | 3,89 kg                   |