



## TXA-822CD

Order No.: 0179070

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

#### Système amplifié portable

avec récepteur multi-fréquences intégré 2 canaux, UHF PLL et récepteur Bluetooth

- Fonctionnement par branchement secteur ou par accumulateur Plomb/Gel 2 x 12 V/4,5 Ah (durée de fonctionnement jusqu'à 5 heures), charge automatique de l'accumulateur intégrée, protection décharge
- Pour une utilisation mobile lors de manifestations, réunions, par exemple
- 2 x 16 fréquences UHF réglables (863-865 MHz) avec système Diversity
- Lecteur CD avec système anti-chocs, lecture MP3 et mécanisme Slot in
- Lecteur de carte SD, interface USB
- Fonction Pitch Control
- Livré avec télécommande pour le lecteur CD
- 1 émetteur pour le fonctionnement Audio Link de plusieurs systèmes TXA-820
- Système haut-parleurs puissant 2 voies
- 1 entrée micro par prise combinée XLR/jack 6,35 (Mic/Ligne), 1 entrée micro (jack 6,35), 1 entrée stéréo ligne (RCA), 1 entrée Aux (jack 3,5), toutes les entrées sont réglables
- Réglage Master commun, égaliser 2 voies
- 1 sortie stéréo ligne (RCA), 1 sortie Aux (jack 3,5)
- Fonction micro prioritaire réglable
- Grâce à la poignée télescopique et aux deux roulettes, le système amplifié peut être tiré comme un

trolley

- Insert pour pied

### Pas de déclaration dans l'U.E.

Microphone main ou émetteur de poche correspondant, TXA-800HSE, TXA-800HT ou ATS-12HT, disponibles en option.

### Fonctionnement Audio Link :

L'émetteur sans fil intégré du TXA-822CD et du TXA-1022CD envoie des signaux audio radio à un ou plusieurs systèmes TXA-820 ou TXA-1020. Idéal pour une sonorisation équilibrée de grandes pièces.

- Système amplifié portable avec récepteur multi-fréquences et Bluetooth

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### TXA-822CD

|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Puissance nominale ( $P_{RMS}$ ) | 50 W                                          |
| Puissance de sortie, totale      | 80 W                                          |
| Bande passante                   | 70-17000 Hz                                   |
| Fréquence porteuse               | 863-865 MHz                                   |
| Portée                           | ≈ 30 m                                        |
| Entrées                          | 6 mV (Mic),<br>300 mV (Ligne)                 |
| Link                             | sans fil                                      |
| Pression sonore max.             | 114 dB                                        |
| Egaliseur, graves                | ±10 dB/100 Hz                                 |
| Egaliseur, aigus                 | ±10 dB/10 kHz                                 |
| Alimentation                     | ~ 230 V/50 Hz/130 VA,<br>accu 2 x 12 V/4,5 Ah |
| Température fonc.                | 0-40 °C                                       |
| Dimensions                       | 305 x 510 x 265 mm                            |
| Poids                            | 15,5 kg                                       |

**TXA-822CD**

Branchements

1 x XLR/jack 6,35 (Mic/Ligne),  
1 x jack 6,35 (Mic),  
1 x RCA D/G(Ligne Out),  
1 x jack 3,5 (Ligne Out)