



TXS-920

Order No.: 0255240

Price upon request

PRODUCTINFOS

Unité récepteur multifréquences, 2 canaux,

UHF PLL

- 2 plages de fréquences libres de déclaration (E-Band: 823-832 MHz et 863-865 MHz)
- 442 canaux réglables
- Presets sans intermodulation, 4 groupes avec respectivement 8 canaux
- 12 canaux sans intermodulation max. utilisables en parallèle (autoscan)
- Fonction SYNC pour transmettre la fréquence choisie à l'émetteur de poche TXS-900HSE ou au micro main TXS-900HT par signal radio
- Recherche automatique avec détection d'intermodulation
- Système True Diversity avec antennes amovibles (BNC)
- Piloton Squelch
- Volume et Squelch réglables
- Affichage LCD pour groupe / canal, fréquence, niveau réception HF, niveau audio NF
- Sortie XLR (sym) et sortie jack 6,35 (asym) par canal, commutable Mic/Ligne
- Sortie jack 6,35 pour signal de mixage (ligne)
- Tension alimentation 8 V pour antennes actives ou amplificateur antenne (par ex. TXS-875B)
- Boîtier métallique robuste
- Bloc secteur livré
- Montage rack 19" 482 mm, avec les étriers de montage livrés

Tenez compte des directives et dispositions dans le pays d'utilisation.

Reportez-vous aux conseils sur les systèmes sans fil dans le chapitre "INFORMATIONS IMPORTANTES".

Soundcheck 11/2014

"Les systèmes de la série TXS- sont prévus pour une utilisation à l'avenir sans aucune restriction et garantissent une transmission sans encombre sur de grandes scènes avec des technologies à la pointe."

+ Configuration simple

+ Transmission sans interférences

+ Convaincant dans le test sur la distance

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TXS-920

Généralités

Type unité récepteur
Plage de fréquence porteuse 823-832 MHz + 863-865 MHz

Bande passante audio 80-18000 Hz

Canaux 2

Taux de distorsion < 1 %

Dynamique > 100 dB

Rapport signal / bruit HF > 100 dB

Température fonc. 0-40 °C

Données récepteur

Signal audio récepteur 75 mV Line, 7 mV Mic (jack, asym.)

150 mV Line, 15 mV Mic (XLR, sym.)
75 mV Mix

Récepteur alimentation par
bloc secteur livré

Largeur récepteur 420 mm

Hauteur récepteur 42 mm

Profondeur récepteur 183 mm

Poids récepteur 2 kg

Branchements récepteur 2 x XLR, sym.,
2 x jack 6,35, asym.
1 x jack 6,35, asym., (Mix)