



UDA-49A

Order No.: 0150630

Price upon request

PRODUCTINFOS

Antenne UHF directionnelle active

- Meilleure réception et portée plus importante dans la plage 470-960 MHz
- Elimination des signaux HF interférents, réduction des effacements par une réception multi-voies, augmentation de la résistance aux interférences
- Fonctionnement fiable même pour des applications brèves en extérieur
- Amplification commutable 3 dB/10 dB pour compenser les pertes de puissance
- Alimentation à distance DC 12 V/50 mA
- Branchement BNC
- Alimentation via récepteur UHF PLL de la série US-/IN- ou via le répartiteur d'antenne actif UA-960
- Idéale pour une utilisation mobile, possibilité de montage sur un pied micro avec filetage 9 mm ($\frac{3}{8}$ ") ou 16 mm ($\frac{5}{8}$ ")

Pour réception Diversity, deux UDA-49A sont nécessaires.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

UDA-49A

| | |
|---------------------------|--|
| Bande passante | 470-960 MHz |
| Angle ouverture | 100° |
| Actif / passif | actif |
| Gain antenne | ≥ 10 dB |
| Alimentation | DC 12 V/50 mA, alimentation (alimentation externe) |
| Impédance caractéristique | 50 Ω |
| Support | 9 mm ($\frac{3}{8}$ ") resp. 16 mm ($\frac{5}{8}$ ") |
| Dimensions | 360 x 350 x 36 mm (1,7 mm épaisseur) |
| Poids | 350 g |
| Branchements | fiche BNC |