



UDA-49AP

Order No.: 1001401

Price upon request

PRODUCTINFOS

Antenne directionnelle UHF active/passive

- Meilleure réception et plus grande portée dans la plage 470-960 MHz
- Suppression des signaux HF étrangers au système, minimisation des annulations dues des réceptions multiples et augmentation de l'immunité aux interférences
- Fonctionnement fiable même en cas d'utilisation extérieure de courte durée
- Gain commutable -5 dB/0 dB/+5 dB /+15 dB pour compenser les pertes de puissance
- Alimentation à distance : DC 12 V/65 mA
- Connecteur BNC
- Alimentation par le répartiteur d'antenne actif UA-960
- Utilisation passive lorsque l'alimentation externe n'est pas utilisée
- Pour les systèmes de microphones sans fil (antenne de réception) ou pour les systèmes In-Ear monitor
- Idéale pour une utilisation mobile, possibilité de montage sur pied de micro avec filetage de 9 mm ($\frac{3}{8}$ ") ou de 16 mm ($\frac{5}{8}$ ")

Information fabricant

JTS PROFESSIONAL CO., LTD.
No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.

41280 Taichung City
Taiwan
jts@jts.com.tw

Représentant UE

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

UDA-49AP

Bande passante	470-960 MHz
Angle ouverture	100°
Actif / passif	actif / passif
Gain antenne	≥ 10 dB
Alimentation	DC 12 V/65 mA, alimentation à distance (alimentation externe)
Impédance caractéristique	50 Ω
Support	9 mm (3/8") ou 16 mm (5/8")
Dimensions	360 x 350 x 36,6 mm (épaisseur de feuille de 1,7 mm)
Poids	400 g
Branchements	BNC femelle

UDA-49AP

Poids net	0,423 kg
-----------	----------