



VMX-440/SW

Order No.: 0202530

Price upon request

PRODUCTINFOS

Table de mixage 4 canaux micro ligne

Quelle simplicité de mixer ! Un concept d'utilisation agréable pour l'utilisateur ; deux sources ligne stéréo et deux sources micro mono peuvent être mixées ensemble sans aucune difficulté. Tous les canaux d'entrée peuvent bénéficier des modulations de tonalité. Les niveaux des sorties master peuvent être pré-réglés par des potentiomètres trimmer encastrés pour protéger l'appareil contre les surcharges. Couper les sorties master stéréo est possible grâce à la commande à distance, en option.

- 2 entrées ligne stéréo
- 2 entrées micro symétriques
- Entrée ligne stéréo, parallèle, en façade
- Egaliseur 3 voies pour chaque entrée micro
- Egaliseur 2 voies commun pour les deux entrées ligne
- Circuit Mute par interrupteur / bouton poussoir en option
- 2 sorties stéréo Master réglables
- Les niveaux de sortie Master peuvent être pré-réglés par un potentiomètre trimmer
- Sortie casque réglable
- Sortie Record réglable
- Installation rack 482 mm, 19", 1 U, avec les étriers de montage livrés

TECHNICAL SPECIFICATIONS

VMX-440/SW

Nombre canaux	4
Nombre entrées	5
Entrée Mic	1 mV/600 Ω , 2 x jack 6,35, sym.

VMX-440/SW

Entrée Ligne	100 mV/10 k Ω , 3 x RCA D/G
Sortie Master	1-3 V/100 Ω , 2 x RCA D/G
Sortie Record	1 V/100 Ω , 1 x RCA D/G
Casque	\geq 32 Ω , 2 x 15 mW, 1 x jack 6,35
Bande passante	20-20000 Hz
Taux de distorsion	0,05 %
Rapport signal / bruit	> 60 dB
Egaliseur graves	\pm 12 dB/30 Hz
Egaliseur médiums	\pm 12 dB/1 kHz (uniquement Voice)
Egaliseur aigus	\pm 12 dB/12 kHz
Alimentation	230 V~/50 Hz/10 VA
Tension alimentation	\sim 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	10 VA
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	482 x 45 x 180 mm, 1 U
Largeur	482 mm
Hauteur	45 mm
Profondeur	180 mm
Hauteur U	1
Poids	2,25 kg
Dimensions emballage (l x H x P)	0,225 x 0,105 x 0,47 m
Poids brut	2,66 kg
Poids net	2,253 kg