


## Cache-bornes KLV-TC

### Caractéristique

- Une gamme de mini coffrets en saillie de 2 à 8 modules IP 30

Cache-bornes KLV-TC



Nbre de modules	Référence	Code	Unité d'emballage	
<b>Sans barrette</b>				
1+1	KLV-TC-2	276240	1	
3+1	KLV-TC-4	276241	1	
6+2	KLV-TC-8	276242	1	
<b>Avec barrettes</b>				
3+1	2 x 10 mm <sup>2</sup> + 2 x 16 mm <sup>2</sup>	KLV-TC-4-TB	276243	1
6+2	2 x 10 mm <sup>2</sup> + 2 x 16 mm <sup>2</sup>	KLV-TC-8-TB1	276244	1
6+2	2 x (2 x 10 mm <sup>2</sup> + 2 x 16 mm <sup>2</sup> )	KLV-TC-8-TB2	276245	1
<b>Support avec barrettes</b>				
	2 x 10 mm <sup>2</sup> + 2 x 16 mm <sup>2</sup>	KLV-TC-TB-4/4	276246	1
	2 x (2 x 10 mm <sup>2</sup> + 2 x 16 mm <sup>2</sup> )	KLV-TC-TBC-4/4+4	276248	1

## xBoard compact

### Caractéristique

- Une gamme de coffrets en saillie pour vos installations tarif bleu jusqu'à 63 A

### Avantages

- Les coffrets de distribution BC-CS ont été conçus pour faciliter le raccordement tout en conservant un encombrement réduit, profondeur 92 mm (sans porte)
- Espace de câblage augmenté, possibilité de passer des câbles de 35 mm<sup>2</sup> sous le châssis
- Entraxe entre les rails de 125 mm
- Fixation de la porte à droite ou à gauche
- Couleur RAL 9010
- Conforme aux exigences ERP

xBoard compact BC-CS

Coffrets de 1 à 4 rangées de 13 modules.  
 Degré de protection IP 40 avec porte. IP 30 sans porte.  
 Classe de protection II avec plaque de fond et obturateurs.

Nbre de rangées	Référence	Code	Unité d'emballage
<b>Coffret</b>			
1	BC-CS-1/13	294868	1
2	BC-CS-2/26	294869	1
3	BC-CS-3/39	294870	1
4	BC-CS-4/52	294871	1

