

FICHE TECHNIQUE - FUSE 100A 690V 00BTN/60 AR



Cartouche fusible, grande vitesse, 100 A, AC 690 V, 200 kA, size 00, 30 x 62 x 64 mm, aR, IEC, indicateur de type T



Référence FUSE 100A 690V 00BTN/60 AR
N° de catalogue 170M2764

Illustration non contractuelle

Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			grande vitesse
Courant assigné d'emploi	I	A	100
Tension assignée d'emploi			AC 690 V
Taille			size 00
Facteur de zoom			30 x 62 x 64 mm
Classe d'emploi			aR
Voyant indicateur			indicateur de type T
Pouvoir de coupure		kA	200
Utilisable pour taille			protection par semi-conducteur
Norme/Agrément			IEC
Forme			corps carré avec contacts affleurants
Normes/Réglementations			IEC 60269-4

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible NH (EC000055)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Fusible basse tension à haut pouvoir de coupure (ecI@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
taille			autre
calibre/courant nominal assigné (In)		A	100
tension assignée (Ue)		V	690
type de tension			AC
pouvoir de coupure nominal		kA	200
classe de fonctionnement			aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
finition du voyant indicateur			autre
insulated metal gripping lugs (IMGL)			non

Plus d'informations sur les produits (liens)

Fiche technique produit (pdf)	http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_720018_170M.pdf
-------------------------------	---