


## FICHE TECHNIQUE - FUSE 500A 690V 1\*TN/80 AR UC



**Cartouche fusible, grande vitesse, 500 A, AC 690 V, 200 kA, compact DIN 1, 45 x 58 x 104 mm, aR, DIN, IEC, indicateur de type T**



**Référence** FUSE 500A 690V 1\*TN/80 AR UC  
**N° de catalogue** 170M3071

### Gamme de livraison

|                           |   |    |                                                                  |
|---------------------------|---|----|------------------------------------------------------------------|
| Gamme                     |   |    | fusible                                                          |
| Fonction de base          |   |    | cartouche fusible                                                |
| Domaine d'utilisation     |   |    | grande vitesse                                                   |
| Courant assigné d'emploi  | I | A  | 500                                                              |
| Tension assignée d'emploi |   |    | AC 690 V                                                         |
| Taille                    |   |    | compact DIN 1                                                    |
| Facteur de zoom           |   |    | 45 x 58 x 104 mm                                                 |
| Classe d'emploi           |   |    | aR                                                               |
| Voyant indicateur         |   |    | indicateur de type T                                             |
| Pouvoir de coupure        |   | kA | 200                                                              |
| Utilisable pour taille    |   |    | protection par semi-conducteur                                   |
| Norme/Agrément            |   |    | DIN<br>IEC                                                       |
| Forme                     |   |    | corps carré avec pattes centrées à fixation par boulon (fendues) |
| Normes/Réglementations    |   |    | DIN 43653<br>IEC 60269-4                                         |

### Caractéristiques techniques ETIM 7.0

|                                                                                                                                                                                                         |  |    |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|----------------------------------------------------|
| Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible NH (EC000055)                                                                                          |  |    |                                                    |
| Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Fusible basse tension à haut pouvoir de coupure (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015]) |  |    |                                                    |
| taille                                                                                                                                                                                                  |  |    | autre                                              |
| calibre/courant nominal assigné (In)                                                                                                                                                                    |  | A  | 500                                                |
| tension assignée (Ue)                                                                                                                                                                                   |  | V  | 690                                                |
| type de tension                                                                                                                                                                                         |  |    | AC                                                 |
| pouvoir de coupure nominal                                                                                                                                                                              |  | kA | 200                                                |
| classe de fonctionnement                                                                                                                                                                                |  |    | aR (gamme partielle protection des convertisseurs) |
| finition du voyant indicateur                                                                                                                                                                           |  |    | percuteur                                          |
| insulated metal gripping lugs (IMGL)                                                                                                                                                                    |  |    | non                                                |