

FICHE TECHNIQUE - FUSE 125A 690V 1*/110 AR UC



Cartouche fusible, grande vitesse, 125 A, AC 690 V, 200 kA, compact size 1, 45 x 45 x 134 mm, aR, DIN, IEC, indicateur de fusion simple

EATON®
Powering Business Worldwide™

Référence FUSE 125A 690V 1*/110 AR UC
N° de catalogue 170M3163

Gamme de livraison

Gamme		fusible
Fonction de base		cartouche fusible
Domaine d'utilisation		grande vitesse
Courant assigné d'emploi	I	125
Tension assignée d'emploi		AC 690 V
Taille		compact size 1
Facteur de zoom		45 x 45 x 134 mm
Classe d'emploi		aR
Voyant indicateur		indicateur de fusion simple
Pouvoir de coupure	kA	200
Utilisable pour taille		protection par semi-conducteur
Norme/Agrément		DIN IEC
Forme		corps carré avec pattes centrées à fixation par boulon (fendues)
Normes/Réglementations		DIN 43653 IEC 60269-4

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible NH (EC000055)

Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Fusible basse tension à haut pouvoir de coupure (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])

taille		autre
calibre/courant nominal assigné (In)	A	125
tension assignée (Ue)	V	690
type de tension		AC
pouvoir de coupure nominal	kA	200
classe de fonctionnement		aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
definition du voyant indicateur		percuteur
insulated metal gripping lugs (IMGL)		non