

FICHE TECHNIQUE - FUSE 50A 1250V 1*KN/110 AR CU



Cartouche fusible, grande vitesse, 50 A, AC 1250 V, 100 kA, compact size 1, 45 x 58 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicateur de type K



Référence FUSE 50A 1250V 1*KN/110 AR CU
N° de catalogue 170M3238

Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			grande vitesse
Courant assigné d'emploi	I	A	50
Tension assignée d'emploi			AC 1250 V
Taille			compact size 1
Facteur de zoom			45 x 58 x 138 mm
Classe d'emploi			aR
Voyant indicateur			indicateur de type K
Pouvoir de coupure		kA	100
Utilisable pour taille			protection par semi-conducteur
Norme/Agrément			DIN IEC
Forme			corps carré avec pattes centrées à fixation par boulon (fendues)
Normes/Réglementations			DIN 43653 IEC 60269-4

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible NH (EC000055)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Fusible basse tension à haut pouvoir de coupure (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
taille			autre
calibre/courant nominal assigné (In)		A	50
tension assignée (Ue)		V	1250
type de tension			AC
pouvoir de coupure nominal		kA	100
classe de fonctionnement			aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
finition du voyant indicateur			autre
insulated metal gripping lugs (IMGL)			non

Plus d'informations sur les produits (liens)

Fiche technique produit (pdf)	http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/Catalogs/BUS_Ele_SB_DIN_1250V_1300V_1400A.pdf
-------------------------------	---