



[→ Voir la documentation du Eaton Protection Station](#)

[→ Retour page famille](#)

61081

Eaton Protection Station 800 FR

Généralités

Topologie	Onduleur Haute fréquence avec parafoudre intégré
Application typique	1 ordinateur forte puissance graphique
Références Commerciales	61081
Couleur	Noir
Puissance (VA/Watts)	800/500
EcoControl	Jusqu'à 30% d'économie d'énergie* grâce à son électronique optimisée et à l'extinction automatique des périphériques en veille
Dimensions H x l x P, mm	185 x 327 x 149
Poids kg	4
Garantie	Garantie 2 ans. Echange standard du produit en cas de défaillance de l'appareil (y compris la batterie) ; garantie des matériels informatiques connectés pour un montant illimité (pays de l'UE)

Entrée

Connexion d'entrée (1) French



Cordon	cordon FR 10A non débrochable
Gamme de tension	Jusqu'à 160 V-284 V, ajustable par bouton poussoir
Protection d'entrée	Protection réarmable par l'utilisateur (disjoncteur)
Tension nominale	230V
Installation	Uniquement sur prise avec terre

Sortie

Puissance disponible sur les prises avec autonomie	800 VA - 500 W
Puissance totale disponible sur les prises	10 A - 2300 VA
Tension	230 V
Prises de sortie	(4) French (4) French surge only



Compatibilité CPL	1 prise compatible pour brancher un adaptateur CPL
Fréquence de sortie	50 / 60 Hz autosélection
Performances sur onde 8/20	Uoc = 6 kV Up = 1.7 kV In = 2.8 kA I max = 8 kA

Batterie

Exploitation batteries Démarrage possible réseau absent (source d'énergie mobile), recharge batterie permanente dès que l'appareil est branché (même en position OFF)

Surveillance batterie	Test batterie automatique, indicateur de remplacement batteries, protection contre les décharges profondes (limitation 4 h)
Type de la batterie	Batteries remplaçables plomb étanche sans entretien
Autonomie sur application typique	30 min
Communications	
Interface utilisateur	Fonctionnement sur réseau/sur batterie, état du parafoudre, surcharge, remplacement batteries, défaut, signalisation sonore
Ports de communication standards	Port USB
Logiciel de gestion de l'alimentation	Personal Solution-Pac sur CD compatible avec Windows Vista/XP/Mac/Linux (gestion de l'énergie, Arrêt système automatique, envois d'alertes, historique des événements)
Environnement et sécurité	
Protection surtensions	Protection complète mode commun et différentiel - 3 MOV - Dissipation totale d'énergie : 525 Joules, Certifié compatible norme parafoudre IEC 61643-1
Conformité aux normes	IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 61643-1, Marquage CE
Qualité et environnement	ISO 9001, ISO 14001
Protection lignes de données	Protection ligne Tel/Fax/Modem/Internet ADSL + réseau Ethernet



[Privacy Policy](#)
[Terms & Conditions](#)
[Copyright](#)

© 2014 Eaton
All Rights Reserved