



Interrupteur-sectionneur, Basse tension, 160 A, AC 690 V, NH000, IEC, type de platine de montage, avec microrupteur

Référence **S000 FSD,MOUNTING PLATE:M8 SCREW+MSWITCH**
N° de catalogue **EBH00003TM8-F**

Gamme de livraison

Gamme			Equipements complémentaires pour fusibles
Fonction de base			Interrupteur-sectionneur
Domaine d'utilisation			Basse tension
Courant assigné d'emploi	I	A	160
Tension assignée d'emploi			AC 690 V
Taille			NH000
Description			type de platine de montage avec microrupteur borne à cosse vis M8
Norme/Agrément			IEC

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Commutateurs basse tension (EG000017) / Interrupteur sectionneur à fusible (EC001040)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Sectionneur, interrupteur, commutateur / Interrupteur/sectionneur à coupure en charge avec/sans fusible (ecl@ss10.0.1-27-37-14-01 [AKF058013])			
finition interrupteur général			non
finition interrupteur de sécurité			non
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA		V	690
courant permanent nominal (Iu)		A	160
puissance de fonctionnement nominale, CA-23, 400 V		kW	64
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq		kA	100
courant nominal de courte durée admissible Icw		kA	100
adapté aux inserts de fusibles			NH000
nombre de pôles			3
avec surveillance des fusibles			non
type de raccordement du circuit principal			borne à vis
entrée de câble			autre
équipé de connecteurs			oui
convient pour montage au sol			non
adapté à une fixation frontale			oui
adapté à un montage en saillie de barres collectrices			non
finition de l'élément d'actionnement			poignée de couvercle
position de l'élément d'actionnement			avant
commande motorisée en option			non
commande motorisée intégrée			non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence			non
classe de protection (IP), face avant			IP30