

Vis à tôle, imperdable

Référence **UBS4,8**  
N° de catalogue **002288**

### Gamme de livraison

Gamme		xEnergy Safety Ci
Fonction de base		Accessoires
Fonction de base		Equipements complémentaires pour systèmes de montage Système de montage
Equipements complémentaires		Vis à tôle imperdable
Appareil individuel/Appareil complet		Système modulaire
Description		Pour le montage direct des systèmes d'installation dans la partie inférieure du boîtier Remplacement
Utilisation pour		Panneaux de montage M3-CI... et M-CI... Panneaux perforés MM-CI... Barrettes de module ML-4-CI Rails de montage CL Circuit de comptage ZK-4...-CI Adaptateur coudé support SL630-ADP-CI

### Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Montage (EG000049) / Vis à tôle (EC000889)		
Eléments de machines, moyens de fixation / Vis, écrou / Vis (avec tête) / Vis à tôle (ecl@ss10.0.1-23-11-01-12 [ACZ243014])		
matériau		acier
qualité du matériau		autre
traitement de la surface		galvanisé/électrogalvanisé
forme de la tête		autre
type de filetage		autre
diamètre du filetage	mm	4.8
dimension du filetage en pouces		autre
nombre de filets par pouce		1
longueur	mm	30
système à vis		pozidriv PZ
avec pointe		oui
trempe		oui
auto-foreur		oui