

## Capot de protection, socle de fusibles à vis, en CI44

Référence **GA-RS-I44**  
 N° de catalogue **022653**

## Gamme de livraison

|   |  |   |
|---|--|---|
| Gamme   |  | xEnergy Safety Ci   |
| Fonction de base  |  | Coffrets pré-étudiés  |
| Fonction de base  |  | Système de montage pour jeux de barres  |
| Equipements complémentaires                             |  | Capots de protection contre les contacts directs  |
| Appareil individuel/Appareil complet                    |  | Système modulaire   |
| Information sur les éléments compris dans la fourniture |  | Toujours commander simultanément un jeu d'entretoises AH-GA                                     |
| Appareillage pouvant être incorporé                     |  | Socles pour fusibles à vis RS...3-50<br>Interrupteur-sectionneur à fusibles GST00-160-40-60-AOU |
| Utilisation avec  |  | CI44...   |

## Caractéristiques techniques ETIM 8.0

|  |  |    |           |
|--|--|----|-----------|
| Armoires, coffrets, boîtes, baies, pupitres et accessoires (EG000011) / Composants d'armoire de commande (EC002620)  |  |    |           |
| Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Armoire, rack, boîtier, châssis-équipés / Elements for switching cabinet, housing, rack / Composant d'installation (armoire)<br>(ecl@ss10.0.1-27-18-28-11 [ACN627011]) |  |    |           |
| modèle   |  |    | autre     |
| adapté à la largeur de boîtier   |  | mm | 0         |
| adapté à la hauteur de construction du boîtier   |  | mm | 0         |
| adapté à la profondeur de boîtier  |  | mm | 0         |
| largeur  |  | mm | 375       |
| hauteur  |  | mm | 375       |
| profondeur   |  | mm | 20        |
| capacité de charge max.  |  | kg | 0         |
| matériau   |  |    | plastique |
| couleur  |  |    | gris      |
| numéro RAL   |  |    | 7035      |