


Référence 2GS00/I43E-V2K  
N° de catalogue 046379

### Gamme de livraison

Gamme			Coffrets isolants Ci
Fonction de base			Coffrets équipés
Fonction de base			Modules préfabriqués pour tableaux
Appareil individuel/Appareil complet			Appareil seul
Fonction			avec pont de mise en parallèle des côtés arrivée
Description			Arrivée des deux socles pour fusibles à couteaux : section max. 35 mm <sup>2</sup> Calibre max. des cartouches-fusibles : 63 A
Largeur		mm	375
Hauteur		mm	250
Profondeur		mm	150
Courant assigné d'emploi	I <sub>e</sub>	a	2 x 100
Tension assignée d'emploi	U <sub>e</sub>	V AC	690
Cartouche-fusible		Taille	NH00

#### Remarques

C




2 x M50/20

6 x M25/16

8 x M20

D



1 x M50/32

6 x M25/16

#### Remarques Cartouches fusibles

→#288934

→#288909

→#100651

### Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Systèmes de distribution d'énergie / Commutateurs (EG000015) / Boîte à fusibles (EC002277)

Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Matériel d'isolation et de liaison électrique / Système de distribution de puissance / Switch fuse enclosure (ecl@ss10.0.1-27-40-06-24 [ADI674007])

nombre de pôles			3
pôle neutre sectionné simultanément			non
calibre/courant nominal assigné (In)		A	100
tension assignée (Ue)		V	690
nombre de groupes			2
protection			fusible à haut pouvoir de coupure
matériau du boîtier/corps			plastique
indice de protection (IP)			IP65
hauteur		mm	250
largeur		mm	375
profondeur		mm	150
possibilité de montage en saillie			oui
positionnement sur système de rail			universel
avec couvercle transparent			oui