Châssis-support, 3x15 PE

Référence TG44 N° de catalogue 048750



Gamme de livraison

| Gamme | | xEnergy Safety Ci |
|--------------------------------------|----|--|
| Fonction de base | | Coffrets pré-étudiés |
| Fonction de base | | Système modulaire pour coffrets pour disjoncteurs modulaires |
| Equipements complémentaires | | Châssis-supports |
| Appareil individuel/Appareil complet | | Système modulaire |
| Version | | à trois rangées |
| Longueur | mm | 270 |
| Utilisation avec | | C144 |

Remarques

Module "Y 17.5 mm

"Y largeur d'un disjoncteur modulaire

Remarques 270 mm longueur de rail pour 3 x 15 modules

Caractéristiques techniques ETIM 6.0

| ouruotoristiquos toominquos Erim o.o | | | | | |
|--|--|----|---------------------------|--|--|
| Systèmes de distribution d'énergie / Commutateurs (EG000015) / Rails de support (EC001285) | | | | | |
| Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Borne (sauf ligne aérienne) / Rail support (borne) (ecl@ss8.1-27-14-11-43 [AKE271011]) | | | | | |
| modèle | | | profilé chapeau 35/7,5 mm | | |
| matériau | | | acier | | |
| finition de la surface | | | étamé | | |
| forme à trou | | | sans | | |
| écart central entre les trous | | mm | 0 | | |
| épaisseur de matériau | | mm | 3 | | |
| longueur | | mm | 310 | | |
| hauteur | | mm | 35 | | |