Support de barre, pour boîtiers Cl 250mm, HxP=20x5(10, 15)mm



Référence SH0635/3 N° de catalogue 058247

Gamme de livraison

Gamme			xEnergy Safety Ci
Fonction de base			Coffrets pré-étudiés
Fonction de base			Equipements complémentaires pour coffrets avec jeux de barres
Equipements complémentaires			Supports de jeux de barres
Fonction			pour utilisation entre deux coffrets
Description			Possibilité de monter les appareils sur jeux de barres Entraxe des supports de jeux de barres : 375 mm max.
Entraxe entre phases		mm	50
Largeur		mm	250
Courant assigné d'emploi	l _e	A	250 400 630
Utilisation pour			L1, L2, L3, PE, N: 20 x 5 L1, L2, L3: 20 x 10; PE, N, PEN: 20 x 5 L1, L2, L3, PE, N: 20 x 15
Utilisation avec			C145 C143 C123

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Systèmes de distribution d'énergie / Commutateurs (EG000015) / Support de barre omnibus (EC001166)

Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Matériel d'isolation et de liaison électrique / Système de distribution de puissance / Support de jeu de barre (ecl@ss10.0.1-27-40-06-07 [AC0377011])

nombre de pôles		5
courant assigné max.	Α	630
distance de rail	mm	50