

Porte, gris fumé transparent, pour capuchon CI44

Référence **T-CI44**
 N° de catalogue **098579**

Gamme de livraison

Gamme			xEnergy Safety Ci
Fonction de base			Coffrets vides
Fonction de base			Equipements complémentaires coffrets vides
Equipements complémentaires			Portes
Appareil individuel/Appareil complet			Système modulaire
Description			Augmentation de 13,5 mm de la profondeur de montage et de 16 mm de la hauteur hors tout Angle d'ouverture de la porte 180° Sens d'ouverture modifiable ultérieurement (vers la droite, la gauche, le bas ou le haut)
Degré de protection			IP65
Version porte			Transparent, gris cendré
Information sur les éléments compris dans la fourniture			Feuille adhésive destinée au marquage de la découpe Fourniture comprenant vis de fixation
Utilisation avec			CI44..., D...-CI44 CI48..., D...-CI48

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Armoires, coffrets, boîtes, baies, pupitres et accessoires (EG000011) / Porte / tableau de commande (armoire électrique) (EC000747)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Armoire, rack, boîtier, châssis-équipés / Porte (armoire électrique) / Porte/panneau de contrôle (armoire) (ecl@ss10.0.1-27-18-22-04 [ACN614011])			
modèle			porte de protection
finition porte à hublot			oui
finition porte pour verrouillage de sectionneur			non
largeur		mm	375
hauteur		mm	375
profondeur		mm	40
finition CEM			non
matériau			plastique
finition de la surface			non traité
couleur			autre
indice de protection (IP)			IP65
degré de protection (NEMA)			autre