

Contacteur, 3p, 20A, pour charge lampes (HQL)

Référence DILL20(24V50HZ)
N° de catalogue 104407



Gamme de livraison

Gamme			Contacteurs DILL pour lampes																																																																																																																					
Application			Contacteur pour systèmes d'éclairage																																																																																																																					
Catégorie d'emploi			AC-1 : Charges non inductives ou faiblement inductives, fours à résistances																																																																																																																					
Courant assigné d'emploi																																																																																																																								
AC-5a																																																																																																																								
220 V 230 V	I _e	A	20																																																																																																																					
380 V 400 V	I _e	A	20																																																																																																																					
AC-5b																																																																																																																								
220 V 230 V	I _e	A	27																																																																																																																					
380 V 400 V	I _e	A	27																																																																																																																					
AC-1																																																																																																																								
Courant thermique conventionnel, 3 pole, 50 - 60 Hz																																																																																																																								
nu																																																																																																																								
à 40 °C	I _{th} = I _e	A	45																																																																																																																					
Tension de commande			24 V 50 Hz																																																																																																																					
Remarque			Appareils pour systèmes d'éclairage <table><thead><tr><th></th><th>DIL</th><th>L12</th><th>L18</th><th>L20</th><th>M7</th><th>M9</th><th>M12</th><th>M17</th><th>M25</th><th>M32</th><th>M40</th><th>M50</th></tr></thead><tbody><tr><td>Capacité max. de compensation max. admissible</td><td>470</td><td>470</td><td>470</td><td>47</td><td>80</td><td>100</td><td>220</td><td>330</td><td>470</td><td>470</td><td>500</td><td></td></tr><tr><td>Lampes à incandescence</td><td>[A]14</td><td>21</td><td>27</td><td>6</td><td>7,5</td><td>10</td><td>14</td><td>21</td><td>27</td><td>33</td><td>42</td><td></td></tr><tr><td>Lampes à lumière mixte</td><td>[A]12</td><td>16</td><td>23</td><td>5</td><td>6,5</td><td>8,5</td><td>12</td><td>16</td><td>23</td><td>30</td><td>38</td><td></td></tr><tr><td>Tubes fluorescents, schéma classique bobine-démarrreur</td><td>[A]20</td><td>26</td><td>35</td><td>9</td><td>10</td><td>15</td><td>20</td><td>26</td><td>35</td><td>41</td><td>45</td><td></td></tr><tr><td>Tubes fluorescents, schéma classique bobine-démarrreur</td><td>[A]20</td><td>26</td><td>35</td><td>5,5</td><td>8</td><td>13</td><td>15</td><td>22,5</td><td>29</td><td>36</td><td>47</td><td></td></tr><tr><td>Tubes fluorescents, montage en duo (avec compensation en série)</td><td>[A]12</td><td>18</td><td>20</td><td>5</td><td>6,5</td><td>8,5</td><td>12</td><td>17,5</td><td>22,5</td><td>28</td><td>35</td><td></td></tr><tr><td>ballasts électroniques et lampes LED</td><td>[A]12</td><td>18</td><td>20</td><td>3,5</td><td>6</td><td>10</td><td>12</td><td>17,5</td><td>20</td><td>25</td><td>30</td><td></td></tr><tr><td>Lampes à vapeur de mercure à haute pression</td><td>[A]12</td><td>18</td><td>20</td><td>3,5</td><td>6</td><td>10</td><td>12</td><td>17,5</td><td>20</td><td>25</td><td>30</td><td></td></tr></tbody></table>		DIL	L12	L18	L20	M7	M9	M12	M17	M25	M32	M40	M50	Capacité max. de compensation max. admissible	470	470	470	47	80	100	220	330	470	470	500		Lampes à incandescence	[A]14	21	27	6	7,5	10	14	21	27	33	42		Lampes à lumière mixte	[A]12	16	23	5	6,5	8,5	12	16	23	30	38		Tubes fluorescents, schéma classique bobine-démarrreur	[A]20	26	35	9	10	15	20	26	35	41	45		Tubes fluorescents, schéma classique bobine-démarrreur	[A]20	26	35	5,5	8	13	15	22,5	29	36	47		Tubes fluorescents, montage en duo (avec compensation en série)	[A]12	18	20	5	6,5	8,5	12	17,5	22,5	28	35		ballasts électroniques et lampes LED	[A]12	18	20	3,5	6	10	12	17,5	20	25	30		Lampes à vapeur de mercure à haute pression	[A]12	18	20	3,5	6	10	12	17,5	20	25	30	
	DIL	L12	L18	L20	M7	M9	M12	M17	M25	M32	M40	M50																																																																																																												
Capacité max. de compensation max. admissible	470	470	470	47	80	100	220	330	470	470	500																																																																																																													
Lampes à incandescence	[A]14	21	27	6	7,5	10	14	21	27	33	42																																																																																																													
Lampes à lumière mixte	[A]12	16	23	5	6,5	8,5	12	16	23	30	38																																																																																																													
Tubes fluorescents, schéma classique bobine-démarrreur	[A]20	26	35	9	10	15	20	26	35	41	45																																																																																																													
Tubes fluorescents, schéma classique bobine-démarrreur	[A]20	26	35	5,5	8	13	15	22,5	29	36	47																																																																																																													
Tubes fluorescents, montage en duo (avec compensation en série)	[A]12	18	20	5	6,5	8,5	12	17,5	22,5	28	35																																																																																																													
ballasts électroniques et lampes LED	[A]12	18	20	3,5	6	10	12	17,5	20	25	30																																																																																																													
Lampes à vapeur de mercure à haute pression	[A]12	18	20	3,5	6	10	12	17,5	20	25	30																																																																																																													

Caractéristiques techniques			
Généralités			
Conformité aux normes			IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Longévité mécanique			

avec bobine AC	manœuvres	x 10 ⁶	1
Fréquence de manœuvres mécanique			
Avec bobine AC	manœuvres/h		60
Résistance climatique			Chaleur humide, constante, selon IEC 60068-2-78 Chaleur humide cyclique, selon IEC 60068-2-30
Température ambiante			
Appareil nu		°C	-25 - +60
Appareil sous enveloppe		°C	- 25 - 40
Stockage		°C	- 40 - 80
Tenue aux chocs (IEC/EN 60068-2-27)			
Onde demi-sinusoïdale 10 ms			
Résistance aux chocs		g	6.9
Degré de protection			IP00
Altitude d'installation		m	max. 2000
Poids			
bobine à AC		kg	0.42

Circuits principaux

Tension assignée de tenue aux chocs	U _{imp}	V AC	8000
Catégorie de surtension/Degré de pollution			III/3
Tension assignée d'isolement	U _i	V AC	690
Tension assignée d'emploi	U _e	V AC	690
Pouvoir de fermeture		A	550
Pouvoir de coupure	380/400 V	A	320
Longévité électrique	manœuvres		10000
Par fusible (calibre max.)			
500 V	gG/gL 1000 V	A	125

Tension alternative

AC-1			
Courant assigné d’emploi			
Courant thermique conventionnel, 3 pole, 50 - 60 Hz			
nu			
à 40 °C	I _{th} = I _e	A	45
à 60 °C	I _{th} = I _e	A	40
Service AC-5a			
220 V 230 V	I _e	A	20
380 V 400 V	I _e	A	20
Service AC-5b			
220 V 230 V	I _e	A	27
380 V 400 V	I _e	A	27
380 V 400 V	I _e	A	27
Charges de lampes			
Lampes à incandescence		A	27
Lampes à lumière mixte		A	23
Charge des tubes fluorescents			
Schéma classique de démarreur avec bobine		A	35
Couplage en duo		A	35
Appareils électroniques en amont		A	20
Lampes à vapeur de mercure à haute pression		A	20
Lampes à vapeur métallique à halogène		A	20
Lampes à vapeur de sodium haute pression		A	20
Lampes à vapeur de sodium basse pression		A	12
Capacité de compensation maximale admissible		µF	470

Pertes par effet Joule

Perte par effet Joule I _e à Ac-5b/400 V		W	4.5
Impédance par phase		mΩ	2.65

Circuits magnétiques

Plage de fonctionnement			
bobine à AC	Appel	x U _c	
Tension d'appel min. avec bobine AC		x U _c	0.14
Tension à l'appel avec bobine à courant alternatif max.		x U _c	1.7
bobine à AC	Chute	x U _c	
Tension de retombée, utilisation AC min.		x U _c	0.3
Consommation de la bobine à l'état froid et sous 1.0 x U _S			
bobine 2 tensions 50 Hz	Appel	VA	52
bobine 2 tensions 50 Hz	Maintien	VA	7.1
bobine 2 tensions 50 Hz	Maintien	W	2.1
bobine 2 tensions 60 Hz	Appel	VA	67
bobine 2 tensions 60 Hz	Maintien	VA	8.7
bobine 2 tensions 60 Hz	Maintien	W	2.1
Facteur de marche			
		% FM	100
Temps caractéristiques			
Durée de fermeture		ms	
Temps de réponse Contacts principaux avec bobine à courant alternatif Fermeture min.		ms	16
Temps de réponse Contacts principaux avec bobine à courant alternatif Fermeture max.		ms	22
ouverture		ms	
Temps de réponse Contacts principaux avec bobine à courant alternatif Ouverture min.		ms	8
Temps de réponse Contacts principaux avec bobine à courant alternatif Ouverture max.		ms	14

Autres caractéristiques techniques

Comme le contacteur	DIL		M32
---------------------	-----	--	-----

Caractéristiques électriques homologuées

Pouvoir de coupure			
Utilisation générale		A	40
Short Circuit Current Rating			
Valeur nominale de base		SCCR	
Courant nominal de court-circuit (SCCR)		kA	5
Fusible max.		A	125
max. CB		A	125
480 V High Fault			
Courant nominal de court-circuit SCCR (fusible)		kA	100
Fusible max.		A	125 Class J
Courant nominal de court-circuit SCCR (disjoncteur)		kA	22
max. CB		A	32
600 V High Fault			
Courant nominal de court-circuit SCCR (fusible)		kA	100
Fusible max.		A	125 Class J
Courant nominal de court-circuit SCCR (disjoncteur)		kA	22
max. CB		A	32
Special Purpose Ratings			
Incandescent Lamps (Tungsten)			
480V 60Hz 3 phases, 277V 60Hz 1 phase		A	40
600V 60Hz 3 phases, 347V 60Hz 1 phase		A	40

Compatibilité électromagnétique (CEM)

Emission			Conformité à la norme EN 60947-1
Immunité			Conformité à la norme EN 60947-1

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception			
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée	I _n	A	27

Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant	P _{vid}	W	1.5
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant	P _{vid}	W	4.5
Puissance dissipée statique, dépendante du courant	P _{vs}	W	2.1
Pouvoir d'émission de puissance dissipée	P _{ve}	W	0
Température d'emploi min.		°C	-25
Température d'emploi max.		°C	60
Certificat d'homologation IEC/EN 61439			
10.2 Résistance des matériaux et des pièces			
10.2.2 Résistance à la corrosion			Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.1 Résistance à la chaleur de l'enveloppe			Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.2 Résistance Matières isolantes Chaleur normale			Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.3.3 Résistance Matières isolantes Chaleur exceptionnelle			Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.4 Résistance aux UV			Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.5 Elevation			Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc			Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions			Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des enveloppes			Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite			Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques			Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel			Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes			Sous la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur			Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement			
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle			Sous la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs			Sous la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test d'enveloppes en matière isolante			Sous la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement			Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits			Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique			Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique			Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareillage industriel basse tension (EG000017) / Contacteur de puissance pour courant alternatif (EC000066)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Contacteur (BT) / Contacteur de puissance (ecl@ss10.0.1-27-37-10-03 [AAB718015])			
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz	V	24 - 24	
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz	V	0 - 0	
tension d'alimentation de courant nominal Us CC	V	0 - 0	
type de tension d'actionnement		AC	
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V	A	20	
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V	A	0	
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V	kW	0	
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V	A	0	
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V	kW	0	
puissance de fonctionnement nominale NEMA	kW	0	
adapté à un montage sur rail		non	
nombre de contacts auxiliaires à fermeture		0	
nombre de contacts auxiliaires à ouverture		0	
type de raccordement du circuit principal		raccordement à vis	
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux		0	
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux		3	