

Support de rails, extérieur, universel, KSX

Référence **KSX-34P-EXT**
 N° de catalogue **138268**

Gamme de livraison

| | | | |
|-------------------------------------|-------|---|--|
| Gamme | | | Système KSX |
| Fonction de base | | | Système pour tableaux de distribution |
| Autres appareils de la gamme | | | Supports de barres Support de jeux de barres KSX latéral universel |
| Description | | | Montage sur le côté dans tableaux de distribution xEnergy et armoires XVTL homologués Avec équerre de fixation, vis de fixation et supports pour capots |
| Tenue aux chocs | | | 110 kA |
| Pôles | | | 3/4 |
| Courant assigné d'emploi | I_e | A | 3200 |
| Utilisation avec | | | 30 x 10 |
| Utilisation pour | | | Double profilé en T Triple profilé en T |
| Remarques | | | |
| Montage sur le côté dans l'armoire. | | | |
| XVTL | | | |
| xEnergy | | | |

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

| | | | |
|---|--|----|------|
| Systèmes de distribution d'énergie / Commutateurs (EG000015) / Support de barre omnibus (EC001166) | | | |
| Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Matériel d'isolation et de liaison électrique / Système de distribution de puissance / Support de jeu de barre (ecl@ss10.0.1-27-40-06-07 [AC0377011]) | | | |
| nombre de pôles | | | 4 |
| courant assigné max. | | A | 3200 |
| distance de rail | | mm | 0 |