



**Cartouche fusible, Basse tension, 160 A, AC 400 V, 120 kA, NH02, gFF, IEC, pattes d'extraction isolées**



**Référence** EATON 160Amp 400V AC GFF 02 NH FUSE  
**N° de catalogue** 160NHFF02BI-400

### Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			Basse tension
Courant assigné d'emploi	I	A	160
Tension assignée d'emploi			AC 400 V
Taille			NH02
Classe d'emploi			gFF
Description			pattes d'extraction isolées
Pouvoir de coupure		kA	120
Norme/Agrément			IEC
Forme			corps carré avec contacts à couteaux
Normes/Réglementations			IEC 60269-1

### Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception			
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée	$I_n$	A	160
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant	$P_{vid}$	W	15

### Caractéristiques techniques ETIM 6.0

Appareillage de protection, fusibles et modifications classes (EG000020) / Fusible NH (EC000055)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Fusible basse tension à haut pouvoir de coupure (ecl@ss8.1-27-14-20-05 [AFZ800012])			
taille			autre
courant nominal assigné		A	160
tension assignée		V	400
classe de fonctionnement			autre
finition du voyant indicateur			voyant indicateur combiné