

Référence **NZM4-XSH-4X-48-NA**
 N° de catalogue **155507**

Gamme de livraison

| | | |
|--|--|---|
| Gamme | | Equipements complémentaires |
| Equipements complémentaires | | Commande latérale |
| norme / homologation | | UL/CSA (keine Zulassung im Geltungsbereich der IEC/EN 60947) |
| Taille | | NZM4 |
| Description | | Pour montage à l'extérieur de la porte de l'armoire Actionnement d'un disjoncteur avec levier à bascule au moyen d'un câble sous gaine et d'un mécanisme à monter sur la face avant de l'appareil. Pour disjoncteurs munis d'un levier à bascule. |
| Fourniture | | Kit complet Comprenant poignée, mécanisme et câble sous gaine |
| Fonction | | Pour 1 porte d'armoire modèle américain (porte avec large montant latéral) |
| Degré de protection | | UL/CSA Type 4X |
| Verrouillage de la porte | | Verrouillable en position 0 sur la poignée par 3 cadenas max. |
| Utilisation avec | | NZM4...-NA, NS4...-NA |
| Remarques | | |
| Attention ! Exclusivement pour utilisation en dehors du champ d'application de la norme IEC/EN 60947 ! | | |

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

| | | |
|---|--|---|
| Certificat d'homologation IEC/EN 61439 | | |
| 10.2 Résistance des matériaux et des pièces | | |
| 10.2.2 Résistance à la corrosion | | Les exigences de la norme produit sont respectées. |
| 10.2.3.1 Résistance à la chaleur de l'enveloppe | | Les exigences de la norme produit sont respectées. |
| 10.2.3.2 Résistance Matières isolantes Chaleur normale | | Les exigences de la norme produit sont respectées. |
| 10.2.3.3 Résistance Matières isolantes Chaleur exceptionnelle | | Les exigences de la norme produit sont respectées. |
| 10.2.4 Résistance aux UV | | Les exigences de la norme produit sont respectées. |
| 10.2.5 Elevation | | Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué. |
| 10.2.6 Essai de choc | | Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué. |
| 10.2.7 Inscriptions | | Les exigences de la norme produit sont respectées. |
| 10.3 Degré de protection des enveloppes | | Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué. |
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite | | Les exigences de la norme produit sont respectées. |
| 10.5 Protection contre les chocs électriques | | Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué. |
| 10.6 Montage de matériel | | Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué. |
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes | | Sous la responsabilité du tableautier. |
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur | | Sous la responsabilité du tableautier. |
| 10.9 Propriétés d'isolement | | |
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle | | Sous la responsabilité du tableautier. |
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs | | Sous la responsabilité du tableautier. |
| 10.9.4 Test d'enveloppes en matière isolante | | Sous la responsabilité du tableautier. |
| 10.10 Echauffement | | Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils. |
| 10.11 Tenue aux courts-circuits | | Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées. |
| 10.12 Compatibilité électromagnétique | | Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées. |
| 10.13 Fonctionnement mécanique | | Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte. |

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

| |
|---|
| Appareillage industriel basse tension (EG000017) / Poignée pour disjoncteur (EC000229) |
| Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Interrupteur de puissance (BT, < 1 kV) / Poignée pour commutateur (ecl@ss10.0.1-27-37-04-14 [AKF012014]) |

| | | | |
|---|--|--|--------|
| avec blocage du redémarrage | | | non |
| Avec clé de verrouillage | | | non |
| verrouillage à cadenas | | | oui |
| couleur | | | noir |
| adapté à un arrêt d'urgence | | | non |
| avec axe | | | non |
| adapté à un disjoncteur | | | oui |
| adapté à un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact | | | oui |
| degré de protection (NEMA) | | | 4X, 12 |