

Cartouche parafoudre, 280VAC, 1p

Référence **SPDT3-280**  
 N° de catalogue **170484**

**Gamme de livraison**

Produits		Parafoudres
Domaine d'utilisation		Bâtiments résidentiels Bâtiments non résidentiels Espaces libres

**Caractéristiques techniques ETIM 8.0**

Protection par mise à la terre, contre la foudre et contre les surtensions (EG000021) / Parafoudre pour équipement électrotechnique / alimentation électrique (EC000941)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation, appareil de protection / Parafoudre (protection intérieure contre la foudre) / Parasurtenseur pour système d'alimentation (ec1@ss10.0.1-27-13-08-05 [ACN278011])			
schéma de liaison			non
Schéma de liaison IT			non
schéma de liaison TN			non
schéma de liaison N-C			non
schéma de liaison TN-C-S			non
schéma de liaison TN-S			non
schéma de liaison TT			non
autre schéma de liaison			oui
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)			0
courant de décharge nominal (8/20)		kA	5
courant de choc de décharge max. (8/20)		kA	10
tension nominale AC		V	280
tension nominale DC		V	0
tension max de régime permanent		V	280
tension continue la plus élevée CC		V	0
tension PV max.		V	0
niveau de protection		kV	1.4
niveau de protection L-N		kV	0
niveau de protection N-PE		kV	0
protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible)		A	0
protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible)		A	125
résistance de court-circuit (I <sub>sc</sub> cr)		kA	0
protection intégrée contre les courts-circuits			non
protection intégrée contre les courts-circuits sélective pour fusible gG		A	0
fusible auxiliaire intégré			non
sans courant de fuite			non
mode de pose			sur élément de base
taille (DIN)			1 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)		mm <sup>2</sup>	25
section de conducteur flexible max. (fil fin)		mm <sup>2</sup>	0
avec contact de signalisation à distance			non
signalisation au niveau de l'appareil			optique
classe d'essai type 2			non
indice de protection (IP)			IP20