



Cartouche fusible, grande vitesse, 200 A, AC 500 V, compact size 1, aR, IEC, with indicator, pattes d'extraction conductrices

Référence 200A 500V SIZE 1* AR CE
N° de catalogue 170E4276

Illustration non contractuelle

Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			grande vitesse
Courant assigné d'emploi	I	A	200
Tension assignée d'emploi			AC 500 V
Taille			compact size 1
Classe d'emploi			aR
Voyant indicateur			with indicator
Description			pattes d'extraction conductrices
Norme/Agrément			IEC
Forme			corps carré avec contacts spéciaux à lames

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible HRC (EC004556)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Insert fusible (non classé) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])			
taille de fusible selon IEC 60269			autre
type de courant			AC
tension assignée CA		V	500
tension de fonctionnement CC		V	
calibre/courant nominal assigné (In)		A	200
classe de fonctionnement			aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
puissance de coupure		kA	
code de couleur			sans
finition du voyant indicateur			percuteur
Dissipation thermique sous courant nominal		W	29
trous de fixation			M10
distance centre à centre entre raccords		mm	111