



**Cartouche fusible, grande vitesse, 25 A, AC 1200 V, compact size 1, 43 x 43 x 195 mm, aR, IEC, with indicator**



Powering Business Worldwide™

**Référence** FUSE 25A 1200V TP 210 AR  
**N° de catalogue** 170E4608

### Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			grande vitesse
Courant assigné d'emploi	I	A	25
Tension assignée d'emploi			AC 1200 V
Taille			compact size 1
Facteur de zoom			43 x 43 x 195 mm
Classe d'emploi			aR
Voyant indicateur			with indicator
Norme/Agrément			IEC
Forme			corps carré avec pattes centrées à fixation par boulon

### Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible HRC (EC004556)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Insert fusible (non classé) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])			
taille de fusible selon IEC 60269			autre
type de courant			AC
tension assignée CA		V	1200
tension de fonctionnement CC		V	
calibre/courant nominal assigné (In)		A	25
classe de fonctionnement			aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
puissance de coupure		kA	
code de couleur			sans
finition du voyant indicateur			percuteur
Dissipation thermique sous courant nominal		W	
trous de fixation			autre
distance centre à centre entre raccords		mm	165