



Cartouche fusible, grande vitesse, 20 A, AC 690 V, 200 kA, DIN 00, 30 x 60 x 79 mm, gR, DIN, IEC, indicateur de type T, pattes d'extraction conductrices

Référence FUZE 20A 690V DIN 00 GR
N° de catalogue 170M2693

Illustration non contractuelle

Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			grande vitesse
Courant assigné d'emploi	I	A	20
Tension assignée d'emploi			AC 690 V
Taille			DIN 00
Facteur de zoom			30 x 60 x 79 mm
Classe d'emploi			gR
Voyant indicateur			indicateur de type T
Description			pattes d'extraction conductrices
Pouvoir de coupure		kA	200
Utilisable pour taille			protection par semi-conducteur
Norme/Agrément			DIN IEC
Forme			corps carré avec contacts à couteaux
Normes/Réglementations			DIN 43620 IEC 60269-4

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible HRC (EC004556)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Insert fusible (non classé) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])			
taille de fusible selon IEC 60269			00
type de courant			AC
tension assignée CA		V	690
tension de fonctionnement CC		V	
calibre/courant nominal assigné (In)		A	20
classe de fonctionnement			gR (gamme complète protection des convertisseurs)
puissance de coupure		kA	200
code de couleur			sans
finition du voyant indicateur			percuteur
Dissipation thermique sous courant nominal		W	6
trous de fixation			
distance centre à centre entre raccords		mm	