



**Cartouche fusible, grande vitesse, 50 A, AC 1000 V, compact DIN 1, 43 x 61 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicateur de type K**

**Référence** FU5E 50A 1000V 1\*KN/110 AR  
**N° de catalogue** 170M3965

### Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			grande vitesse
Courant assigné d'emploi	I	A	50
Tension assignée d'emploi			AC 1000 V
Taille			compact DIN 1
Facteur de zoom			43 x 61 x 138 mm
Classe d'emploi			aR
Voyant indicateur			indicateur de type K
Norme/Agrément			DIN IEC
Forme			corps carré avec contacts affleurants

### Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible HRC (EC004556)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Insert fusible (non classé) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])			
taille de fusible selon IEC 60269			autre
type de courant			AC
tension assignée CA		V	1000
tension de fonctionnement CC		V	
calibre/courant nominal assigné (In)		A	50
classe de fonctionnement			aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
puissance de coupure		kA	125
code de couleur			sans
finition du voyant indicateur			autre
Dissipation thermique sous courant nominal		W	20
trous de fixation			M10
distance centre à centre entre raccords		mm	106