



Cartouche fusible, grande vitesse, 160 A, AC 4500 V, size 1, 51 x 51 x 346 mm, aR, IEC, indicateur visuel

Référence FUSE 160A 4500V 1/315 AR
N° de catalogue 170M4847

Illustration non contractuelle

Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			grande vitesse
Courant assigné d'emploi	I	A	160
Tension assignée d'emploi			AC 4500 V
Taille			size 1
Facteur de zoom			51 x 51 x 346 mm
Classe d'emploi			aR
Voyant indicateur			indicateur visuel
Utilisable pour taille			protection par semi-conducteur
Norme/Agrément			IEC

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible HRC (EC004556)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Insert fusible (non classé) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])			
taille de fusible selon IEC 60269			1
type de courant			AC
tension assignée CA		V	4500
tension de fonctionnement CC		V	
calibre/courant nominal assigné (In)		A	160
classe de fonctionnement			aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
puissance de coupure		kA	50
code de couleur			sans
finition du voyant indicateur			percuteur
Dissipation thermique sous courant nominal		W	195
trous de fixation			M10
distance centre à centre entre raccords		mm	316