



Cartouche fusible, grande vitesse, 550 A, AC 1000 V, 125 kA, size 3, aR, UL, IEC, indicateur de fusion simple

Référence FU5E 550A 1000V 3FKE/115 AR UR
N° de catalogue 170M8536

Illustration non contractuelle

Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			grande vitesse
Courant assigné d'emploi	I	A	550
Tension assignée d'emploi			AC 1000 V
Taille			size 3
Classe d'emploi			aR
Voyant indicateur			indicateur de fusion simple
Pouvoir de coupure		kA	125
Utilisable pour taille			Protection des redresseurs
Norme/Agrément			UL IEC
Forme			corps carré avec pattes centrées à fixation par boulon

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible HRC (EC004556)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Insert fusible (non classé) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])			
taille de fusible selon IEC 60269			3
type de courant			AC
tension assignée CA		V	1000
tension de fonctionnement CC		V	
calibre/courant nominal assigné (In)		A	550
classe de fonctionnement			aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
puissance de coupure		kA	125
code de couleur			sans
finition du voyant indicateur			percuteur
Dissipation thermique sous courant nominal		W	115
trous de fixation			autre
distance centre à centre entre raccords		mm	114