

Référence **SL7-L-Y**
N° de catalogue **171437**

Gamme de livraison

| | | | |
|---------------------------|-------|---|--------------------------------|
| Gamme | | | Balises lumineuses SL |
| Fonction de base | | | Modules pour allumage fixe |
| Degré de protection | | | IP66 |
| Tension assignée d'emploi | U_e | V | < 250 V AC/DC |
| Description | | | sans voyants lumineux |
| Type de lumière | | | Allumage fixe |
| Voyants lumineux | | | Lampe à incandescence max. 7 W |
| Couleur | | | jaune |
| Connexion à SmartWire-DT | | | non |

Caractéristiques techniques

Généralités

| | | | |
|------------------------------------|--|----|--|
| Conformité aux normes | | | IEC/EN 60947-5-1 |
| Résistance climatique | | | Chaleur humide cyclique, selon IEC 60068-2-30 |
| Position de montage | | | Quelconque |
| Tenue aux chocs | | g | > 15 selon IEC 60068-2-27 Durée de choc 11 ms Semi-sinusoidal |
| Degré de protection IEC | | | IP66 IEC/EN 60529 |
| Degré de protection UL | | | Type 4, 4X, 13 |
| Matériel | | | Coffret : polycarbonate (PC), noir Calotte : polycarbonate (PC) |
| Couleur du verrine | | | jaune |
| Température ambiante | | °C | -30 - +60 |
| Nombre d'éléments de signalisation | | | max. 5 avec base standard max. 10 avec base pour montage bilatéral |
| Poids | | g | 80 |

Circuits électriques

| | | | |
|--|-----------|------|-------|
| Tension assignée de tenue aux chocs | U_{imp} | V AC | 4000 |
| Tension assignée d'isolement | U_i | V | 250 |
| Catégorie de surtension/Degré de pollution | | | III/3 |

Modules

| | | | |
|-----------------------|--|---|--------------------------------------|
| Type de lumière | | | Allumage fixe |
| Voyants lumineux | | | Lampe à incandescence max. 7 W |
| Version | | | Ba15d |
| Courant de fuite | | A | < 0.003 |
| Longévité mécanique | | h | > 3000 |
| Angle de rayonnement | | | 360° |
| Courant-/consommation | | | |
| Consommation | | | max. 7 W sous les tensions indiquées |
| Plage de tension | | | jusqu'à 250 V AC/DC |

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

| | | | |
|---|--|----|-----|
| Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception | | | |
| Température d'emploi min. | | °C | -30 |
| Température d'emploi max. | | °C | 60 |

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareillage industriel basse tension (EG000017) / Colonne lumineuse (EC000232)

Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Appareillage de commande et de signalisation / Colonne de signalisation optique (ecl@ss10.0.1-27-37-12-20 [AKF038014])

| | | | |
|------------------------------------|--|----|------------------|
| fonction | | | lumière continue |
| couleur | | | jaune |
| diamètre externe | | mm | 73 |
| tension de fonctionnement CA 50 Hz | | V | 24 - 250 |
| tension de fonctionnement CA 60 Hz | | V | 24 - 250 |
| tension de fonctionnement CC | | V | 24 - 250 |
| type de tension | | | AC/DC |
| source lumineuse | | | sans |
| couleur du boîtier/corps | | | noir |
| indice de protection (IP) | | | IP66 |
| degré de protection (NEMA) | | | 4X |